

GE 950 G Plus (600618000) Meuleuse droite

Référence 600618000

EAN 4007430212412



Illustration représentative



- Meuleuse droite à couple de rotation élevé pour les travaux de ponçage difficiles avec longue broche porte-meule
- Couple de rotation élevé et forme compacte grâce au réducteur planétaire
- Blocage de la broche pour un changement facile de l'outil
- Flasque d'appui en fonte/aluminium moulée sous pression pour une longévité élevée de la machine
- Système électronique Vario-Constamatic (VC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent quasi constantes en charge
- Molette pour la présélection de la vitesse de rotation
- Arrêt de sécurité électronique du moteur en cas de blocage de l'outil pour travailler en toute sécurité
- Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
- Protection électronique contre la surcharge pour une longue durée de vie
- Collier de serrage précis pour l'utilisation stationnaire
- Cache de protection en caoutchouc amovible pour travailler confortablement et en toute sécurité
- Design fin pour une prise en main parfaite
- Pince de serrage de précision pour un centrage parfait des outils
- Moteur Metabo Marathon avec protection brevetée contre la poussière pour une longévité élevée
- La spécialiste : meuleuse maniable avec couple de rotation particulièrement élevé, idéale pour le ponçage de surfaces intérieures et extérieures avec des disques à lamelles (cf. accessoires)

Valeurs techniques

Valeurs de référence

Vitesse de rotation à vide

2500 - 8700 /min

Puissance absorbée nominale	950 W
Puissance utile	510 W
Vitesse de rotation en charge nominale	7200 /min
Diamètre du collier de serrage	43 mm
Alésage de la pince de serrage	6 mm
Poids sans câble	1.7 kg
Longueur de câble	4 m

Vibration

Ponçage d'une surface (jusqu'à Ø 25 mm)	2.5 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²
Ponçage d'une surface (jusqu'à Ø 50 mm)	2.5 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²

Émission acoustique

niveau sonore	87 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	98 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

Contenu de la livraison

- Pince de serrage 6 mm
- Cache en caoutchouc
- 1 clé plate