

OFE 738 (600738000) Défonceuse

Référence 600738000
EAN 4007430088109



Illustration représentative



- Guidage à deux colonnes stable et rigide pour une précision maximale
- Pince de serrage remplaçable, trempée et rectifiée, assurant une concentricité exacte des outils
- Blocage de la broche pour un changement facile de la fraise
- Moteur Metabo Marathon avec protection brevetée contre la poussière pour une longévité élevée
- Système électronique à ondes pleines Vario-Constamatic (VC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent quasi constantes en charge
- Molette pour la présélection de la vitesse de rotation
- Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
- Arrêt de sécurité électronique du moteur en cas de blocage de l'outil pour travailler en toute sécurité
- Plaque de base en fonte d'aluminium moulée sous pression avec revêtement spécial facilitant le glissement
- Balais autorupteurs pour la protection du moteur
- Avec plaque intermédiaire également compatible avec le rail de guidage (accessoire)
- Fixation à baïonnette du moteur dans l'adaptateur de fraisage, pour travailler avec des flexibles
- Possibilité de brancher un aspirateur tous usages

Valeurs techniques

Valeurs de référence

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Hauteur de course max. | 50 mm |
| Vitesse de rotation à vide | 13000 - 34000 /min |
| Puissance absorbée nominale | 710 W |

| | |
|--|------------|
| Puissance utile | 430 W |
| Vitesse de rotation en charge nominale | 24000 /min |
| Alésage de la pince de serrage | 8 mm |
| Poids sans câble | 3 kg |
| Longueur de câble | 4 m |

Vibration

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Fraisage dans le MDF | 6 m/s ² |
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s ² |

Émission acoustique

| | |
|--------------------------------------|----------|
| niveau sonore | 83 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 94 dB(A) |
| Incertitude de mesure K | 3 dB(A) |

Contenu de la livraison

- Guide latéral
- Raccord pour l'aspiration
- Clé plate