

# DSSW 930-1/2" (601549000) Visseuse à chocs à air comprimé

Référence 601549000  
EAN 4007430244987



Illustration représentative

- Utilisation universelle pour le vissage de boulons de moyeu de roue sur les voitures, pour les travaux de montage et de réparation
- Maniables et légères pour un travail aisé, même dans les zones difficiles d'accès
- Carter composite ergonomique : à isolation thermique, antidérapant et sans vibration pour un travail confortable
- Inverseur de marche droite/gauche ergonomique avec commande facile à une main
- L'évacuation de l'air par la poignée empêche le soulèvement de poussière autour de l'utilisateur durant le travail
- Couple de serrage à 3 niveaux pour différents travaux de vissage
- Mécanisme de frappe à double marteau de longue durée

## Valeurs techniques

### Valeurs de référence

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Pression d'utilisation    | 6.2 bar |
| Consommation d'air        | 9 l/s   |
| Carré d'entraînement      | 1/2"    |
| Couple de rotation max.   | 650 Nm  |
| Couple de desserrage max. | 980 Nm  |
| Poids                     | 1.8 kg  |

## Vibration

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Vissage à percussion | 4.8 m/s <sup>2</sup> |
|----------------------|----------------------|

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Incertitude de mesure K | 0.97 m/s <sup>2</sup> |
|-------------------------|-----------------------|

## Émission acoustique

|               |          |
|---------------|----------|
| niveau sonore | 88 dB(A) |
|---------------|----------|

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 99 dB(A) |
|--------------------------------------|----------|

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Incertitude de mesure K | 3 dB(A) |
|-------------------------|---------|

## Contenu de la livraison

- Raccord enfichable 1/4" EURO
- Raccord enfichable 1/4" RO/Orion
- Raccord enfichable 1/4" ISO
- Douille pour flexibles de 10 mm et pince pour flexibles selon ISO 11148
- 1 petite bouteille d'huile