

DSSW 2440-1" (601551000) Visseuse à chocs à air comprimé

Référence 601551000
EAN 4007430245007



Illustration représentative

- Poignée en arceau pour une position de travail ergonomique
- Broche d'entraînement plus longue pour les travaux de vissage sur jantes à base creuse
- Mécanisme de frappe à double marteau de longue durée
- Visseuse à choc robuste et puissante pour les travaux difficiles pour les services d'entretien de camions

Valeurs techniques

Valeurs de référence

Pression d'utilisation	6.2 bar
Consommation d'air	13 l/s
Carré d'entraînement	1"
Couple de desserrage max.	2440 Nm
Poids	7.3 kg

Vibration

Vissage à percussion	17.3 m/s ²
Incertitude de mesure K	2.21 m/s ²

Émission acoustique

niveau sonore	99 dB(A)
---------------	----------

Niveau de puissance acoustique (LwA)	110 dB(A)
--------------------------------------	-----------

Incertitude de mesure K	3 dB(A)
-------------------------	---------

Contenu de la livraison

- Raccord enfichable 1/2" EURO
- Raccord enfichable 1/2" ARO/Orion
- Raccord enfichable 1/2" ISO
- Douille pour flexibles de 10 mm et pince pour flexibles selon ISO 11148
- 1 petite bouteille d'huile