

DRS 95-1/2" (601553000) Tournevis à cliquet à air comprimé

Référence 601553000
EAN 4007430245052



Illustration représentative

- Convient parfaitement à tous les travaux sur véhicules
- Utilisable pour tous les travaux de vissage
- Commutation ergonomique droite/gauche
- Poignée caoutchoutée pour un travail ergonomique et sans fatigue
- Réducteur planétaire puissant pour une longue durée de vie et une transmission de force optimale
- Évacuation rotative de l'air : pas de soulèvement de poussière autour de l'utilisateur durant le travail

Valeurs techniques

Valeurs de référence

Pression d'utilisation	6.2 bar
Consommation d'air	450 l/min
Carré d'entraînement	1/2"
Vitesse de rotation	160 /min
Couple de desserrage max.	95 Nm
Poids	1.2 kg

Vibration

Vissage à percussion	3.3 m/s ²
----------------------	----------------------

Incertitude de mesure K	0.83 m/s ²
-------------------------	-----------------------

Émission acoustique

niveau sonore	92 dB(A)
---------------	----------

Niveau de puissance acoustique (LwA)	103 dB(A)
--------------------------------------	-----------

Incertitude de mesure K	3 dB(A)
-------------------------	---------

Contenu de la livraison

- Raccord enfichable 1/4" EURO
- Raccord enfichable 1/4" RO/Orion
- Raccord enfichable 1/4" ISO
- Flacon d'huile