

DW 125 (601556000) Meuleuse d'angle à air comprimé

Référence 601556000
EAN 4007430245687



Illustration représentative

- Pour le ponçage de surface planes et courbes dans différents matériaux
- Carter ergonomique, léger, à isolation thermique, résistant aux chocs
- L'évacuation de l'air par la poignée empêche le soulèvement de poussière autour de l'utilisateur durant le travail
- Isolation acoustique de l'échappement d'air pour un travail silencieux
- L'interrupteur de sécurité empêche toute mise en marche involontaire de la machine
- Pour l'utilisation de meules d'ébarbage et de tronçonnage Ø 125 mm
- Gamme étendue de meules et meules de tronçonnage disponible en option

Valeurs techniques

Valeurs de référence

Ø de meule	125 mm
Pression d'utilisation	6.2 bar
Consommation d'air	500 l/min
Vitesse de rotation à vide	10000 /min
Filet de la broche	M 14
Poids	1.8 kg

Vibration

Poncer avec du papier abrasif	5.7 m/s ²
-------------------------------	----------------------

Incertitude de mesure K	1.06 m/s ²
-------------------------	-----------------------

Émission acoustique

niveau sonore	86 dB(A)
---------------	----------

Niveau de puissance acoustique (LwA)	97 dB(A)
--------------------------------------	----------

Incertitude de mesure K	3 dB(A)
-------------------------	---------

Contenu de la livraison

- Raccord enfichable 1/4" EURO
- Raccord enfichable 1/4" RO/Orion
- Raccord enfichable 1/4" ISO
- Clé mâle à six pans
- Poignée supplémentaire
- Clé à ergots
- Capot de protection pour plateau
- Clé plate
- Flacon d'huile