

DSX 150 (601558000) Ponceuse excentrique à air comprimé

Référence 601558000
EAN 4007430245809



Illustration représentative

- Carter ergonomique, léger, à isolation thermique, résistant aux chocs
- Dimensions compactes pour une utilisation confortable à une main
- Pour le ponçage de surface planes et courbes dans différents matériaux
- Réglage continu de la vitesse de rotation pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
- Isolation acoustique de l'échappement d'air pour un travail silencieux
- Pour ponçage à sec ou humide
- Aspiration externe : possibilité de raccordement Ø 25 mm de dispositifs externes d'aspiration de la poussière
- Plateau à 6 trous Ø 150 mm avec fixation auto-agrippante pour les papiers abrasifs standard

Valeurs techniques

Valeurs de référence

Ø du plateau abrasif	150 mm
Pression d'utilisation	6.2 bar
Consommation d'air	550 l/min
Course utile	5 mm
Vitesse de rotation	12000 /min
Poids	1 kg

Vibration

Poncer des surfaces	3.85 m/s ²
---------------------	-----------------------

Incertitude de mesure K	0.87 m/s ²
-------------------------	-----------------------

Émission acoustique

niveau sonore	87 dB(A)
---------------	----------

Niveau de puissance acoustique (LwA)	98 dB(A)
--------------------------------------	----------

Incertitude de mesure K	3 dB(A)
-------------------------	---------

Contenu de la livraison

- Raccord enfichable 1/4" EURO
- Raccord enfichable 1/4" RO/Orion
- Raccord enfichable 1/4" ISO
- Clé plate
- Clé mâle à six pans
- Flacon d'huile