

Combo Set 2.8.4 18V (685196000) Machines sans fil en set

Référence 685196000
EAN 4061792210592



Illustration représentative

- Visseuse à chocs sans fil SSD 18 LT 200 BL : visseuse à chocs sans fil Brushless compacte avec six pans creux 1/4" et 200 Nm
- Perceuse-visseuse sans fil BS 18 LT BL : perceuse-visseuse Brushless avec puissance optimale pour les applications difficiles

Valeurs techniques

KENNWERTE BS 18 LT BL (602325890) Perceuse-visseuse sans fil

tension batterie	18 V
Couple de rotation max. tendre	34 Nm
Couple de rotation max. dur	75 Nm
Couple de rotation réglable	0.7 - 8 Nm
Ø de perçage dans l'acier	13 mm
Ø de perçage dans le bois tendre	38 mm
Vitesse de rotation à vide	0 - 600 / 0 - 2100 /min
Ouverture de mandrin	1.5 - 13 mm
Poids sans batterie	1.2 kg
Poids avec batterie	1.6 kg

VIBRATION BS 18 LT BL (602325890) Perceuse-visseuse sans fil

Perçage du métal 2.4 m/s²

Incertitude de mesure K 1.5 m/s²

GERÄUSCHEMISSION BS 18 LT BL (602325890) Perceuse-visseuse sans fil

niveau sonore 77 dB(A)

Niveau de puissance acoustique (LwA) 88 dB(A)

Incertitude de mesure K 3 dB(A)

KENNWERTE SSD 18 LT 200 BL (602397850) Visseuse à chocs sans fil

tension batterie 18 V

Taille de vis max. M16

Vitesse de rotation à vide max. 3050 /min

Cadence de frappe max. 3750 /min

Couple de rotation max. 200 Nm

Niveaux de vitesse de rotation/couple de rotation 3

Porte-outil Six pans creux 1/4" (6,35 mm)

Poids sans batterie 1.17 kg

Poids avec batterie 1.57 kg

VIBRATION SSD 18 LT 200 BL (602397850) Visseuse à chocs sans fil

Vissage à percussion 14 m/s²

Incertitude de mesure K 1.5 m/s²

GERÄUSCHEMISSION SSD 18 LT 200 BL (602397850) Visseuse à chocs sans fil

Incertitude de mesure K 3 dB(A)