

## KH 5-40 (600763520) Marteau combiné

Référence 600763520  
EAN 4007430331847



Illustration représentative



- Marteau combiné avec 2 fonctions : perçage à percussion et burinage
- Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage du foret pour travailler en toute sécurité
- Carter de réduction robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales

### Valeurs techniques

#### Valeurs de référence

Énergie de frappe max. par coup (EPTA)	7.1 J
Cadence de frappe max.	2800 /min
Puissance absorbée nominale	1100 W
Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux	40 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie avec couronnes de perçage	105 mm
Vitesse de rotation à vide	620 /min
Porte-outil	SDS-max
Diamètre du collier de serrage	61 mm

Poids sans câble	7.1 kg
------------------	--------

Longueur de câble	4 m
-------------------	-----

## Vibration

Perçage à percussion dans le béton	16.5 m/s <sup>2</sup>
------------------------------------	-----------------------

Incertitude de mesure K	1.5 m/s <sup>2</sup>
-------------------------	----------------------

Burinage	13.3 m/s <sup>2</sup>
----------	-----------------------

Incertitude de mesure K	1.5 m/s <sup>2</sup>
-------------------------	----------------------

## Émission acoustique

niveau sonore	95 dB(A)
---------------	----------

Niveau de puissance acoustique (LwA)	106 dB(A)
--------------------------------------	-----------

Incertitude de mesure K	3 dB(A)
-------------------------	---------

## Contenu de la livraison

- Poignée caoutchoutée supplémentaire
- Butée de profondeur de perçage
- Graisse spéciale pour les emmanchements d'outil
- Coffret en plastique