

KS 55 FS (600955180) Scie circulaire portative

Référence 600955180
EAN 4007430263476



Illustration représentative



- Scie circulaire portative robuste, directement utilisable sur des rails de guidage de Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti et d'autres marques
- Semelle légère en aluminium coulé sous pression
- Zone de préhension avec surface Softgrip antidérapante
- Indicateur de coupe bien visible pour le sciage après tracé
- Position 0° réglable pour une précision de coupe maximale
- Possibilité de brancher un aspirateur tous usages
- Ajustement précis et sans outil de la machine en utilisant le rail de guidage

Valeurs techniques

Valeurs de référence

Puissance absorbée nominale	1200 W
Puissance utile	670 W
Profondeur de coupe max. à 90°	55 mm
Profondeur de coupe max. à 45°	39 mm
Profondeur de coupe max. avec rail de guidage	50 mm
Ø de lame x alésage	160 x 20 mm
Plage d'inclinaison de/à	0 / + 47 °

Vitesse de rotation à vide	5600 /min
Vitesse de rotation en charge nominale	4400 /min
Vitesse de coupe max.	47 m/s
Couple de rotation	5 Nm
Poids sans câble	4 kg
Longueur de câble	4 m

Vibration

Sciage des panneaux de particules	3.4 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²

Émission acoustique

niveau sonore	93 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	104 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

Contenu de la livraison

- Lame de scie circulaire carbure (18 dents)
- Guide latéral
- Raccord pour l'aspiration
- Clé mâle à six pans