SXE 450 TurboTec (600129180) Ponceuse excentrique

Référence 600129180
EAN 4007430165534

Illustration représentative

- Réglage breveté du cercle d'oscillation Duon : ponçage fin ou abrasion élevée en fonction de l'application.
- Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
- Molette pour la présélection de la vitesse de rotation
- TurboBoost : permet d'enclencher des réserves de puissance supplémentaires pour une abrasion maximale
- Système Power Control : protection contre la formation de rayures lorsque la machine en marche est posée sur le matériau
- Zone de préhension avec surface Softgrip antidérapante
- Poignée supplémentaire amovible
- Roulements à billes protégés contre la poussière pour une longévité accrue de la machine
- Carter de roulements robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression
- Sac à poussières en tissu facile à vider pour travailler sans aspirateur
- Possibilité de brancher un aspirateur tous usages
- Plateau à perforation Multihole pour une aspiration efficace de la poussière et une longévité plus élevée de l'abrasif

Valeurs techniques

Valeurs de référence

Diamètre du plateau	150 mm
Puissance absorbée nominale	350 W
Vitesse de rotation à vide	4200 - 11000 /min
Vitesse d'oscillation en marche à vide	8400 - 22000 /min

Cercle d'oscillation	2.8 / 6.2 mm
Poids sans câble	2.2 kg
Longueur de câble	4 m

Vibration

Poncer des surfaces	7 m/s^2
Incertitude de mesure K	1.5 m/s^2

Émission acoustique

niveau sonore	82 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	93 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

Contenu de la livraison

- Plateau abrasif « multi-hole » avec fixation auto-agrippante
- Clé mâle à six pans
- poignée supplémentaire amovible
- Sacs à poussières en tissu