

SXE 3150 (600444180) Ponceuse excentrique

Référence 600444180
EAN 4007430277565



Illustration représentative

- Ponceuse plus légère et plus maniable avec une ergonomie parfaite
- Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
- Zone de préhension avec surface Softgrip antidérapante
- Carter de roulements robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression
- Travail à faibles vibrations pour un fonctionnement silencieux
- Sac à poussières en tissu facile à vider pour travailler sans aspirateur
- Possibilité de brancher un aspirateur tous usages
- Plateau à perforation Multihole pour une aspiration efficace de la poussière et une longévité plus élevée de l'abrasif

Valeurs techniques

Valeurs de référence

Diamètre du plateau	150 mm
Puissance absorbée nominale	310 W
Vitesse de rotation à vide	4000 - 12000 /min
Vitesse d'oscillation en marche à vide	8000 - 24000 /min
Cercle d'oscillation	3 mm
Poids sans câble	1.6 kg
Longueur de câble	4 m

Vibration

Poncer des surfaces 5.5 m/s²

Incertitude de mesure K 1.5 m/s²

Polissage 8.2 m/s²

Incertitude de mesure K 1.5 m/s²

Émission acoustique

niveau sonore 80 dB(A)

Niveau de puissance acoustique (LwA) 91 dB(A)

Incertitude de mesure K 3 dB(A)

Contenu de la livraison

- Plateau abrasif « multi-hole » avec fixation auto-agrippante
- Clé mâle à six pans
- Sacs à poussières en tissu