

## Combo Set 3.1.1 18 V (685235000) Machines sans fil en set

Référence 685235000  
EAN 4061792258709



Illustration représentative

- Perceuse-visseuse sans fil BS 18 L BL : plus petite perceuse-visseuse 18 volts de Metabo avec moteur Brushless puissant pour tous les travaux de perçage et de vissage courants
- Meuleuse d'angle sans fil CC 18 LTX BL : outil très pratique avec un confort de travail optimal pour de nombreuses applications, moteur Brushless puissant pour une avance rapide et une efficacité maximale
- Marteau perforateur sans fil BH 18 LTX BL 16 : marteau sans fil très léger et compact avec moteur Brushless pour percer sans se fatiguer dans toutes les positions de travail, capacité de perçage, efficacité et durée de vie maximales grâce à la technologie Brushless et au mécanisme de frappe haute performance, marteau perforateur avec 2 fonctions : perçage à percussion et perçage
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

### Valeurs techniques

#### KENNWERTE CC 18 LTX BL (600349850) Meuleuse d'angle sans fil

tension batterie	18 V
Ø de meule	76 mm
Profondeur de coupe max.	19 mm
Vitesse de rotation à vide	20000 /min
Filet de la broche	M 5
Poids sans batterie	0.64 kg
Poids avec batterie	1.1 kg

## **VIBRATION CC 18 LTX BL (600349850) Meuleuse d'angle sans fil**

Poncer des surfaces 8.5 m/s<sup>2</sup>

Incertitude de mesure K 1.5 m/s<sup>2</sup>

Poncer avec du papier abrasif 5.7 m/s<sup>2</sup>

Incertitude de mesure K 1.5 m/s<sup>2</sup>

## **GERÄUSCHEMISSION CC 18 LTX BL (600349850) Meuleuse d'angle sans fil**

niveau sonore 82 dB(A)

Niveau de puissance acoustique (LwA) 90 dB(A)

Incertitude de mesure K 3 dB(A)

## **KENNWERTE BH 18 LTX BL 16 (600324850) Marteau perforateur sans fil**

tension batterie 18 V

Énergie de frappe max. par coup (EPTA) 1.3 J

Cadence de frappe max. 5250 /min

Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux 16 mm

Ø de perçage dans la maçonnerie avec couronnes de perçage 68 mm

Ø de perçage dans l'acier 13 mm

Ø de perçage dans le bois tendre 20 mm

Vitesse de rotation à vide 0 - 730 /min

Porte-outil SDS-plus

Poids sans batterie 1.6 kg

Poids avec batterie 2 kg

## **VIBRATION BH 18 LTX BL 16 (600324850) Marteau perforateur sans fil**

Perçage à percussion dans le béton 12.7 m/s<sup>2</sup>

Incertitude de mesure K 1.5 m/s<sup>2</sup>

## **GERÄUSCHEMISSION BH 18 LTX BL 16 (600324850) Marteau perforateur sans fil**

niveau sonore	87 dB(A)
---------------	----------

Niveau de puissance acoustique (LwA)	98 dB(A)
--------------------------------------	----------

Incertitude de mesure K	3 dB(A)
-------------------------	---------

### **KENNWERTE BS 18 L BL (613155850) Perceuse-visseuse sans fil**

tension batterie	18 V
------------------	------

Couple de rotation max. tendre	28 Nm
--------------------------------	-------

Couple de rotation max. dur	65 Nm
-----------------------------	-------

Couple de rotation réglable	0.5 - 9 Nm
-----------------------------	------------

Ø de perçage dans l'acier	13 / 1/2 mm
---------------------------	-------------

Ø de perçage dans le bois tendre	40 / 1 9/16 mm
----------------------------------	----------------

Vitesse de rotation à vide	0 - 500 / 0 - 1700 /min
----------------------------	-------------------------

Ouverture de mandrin	1.5 - 13 mm
----------------------	-------------

Poids sans batterie	0.9 kg
---------------------	--------

### **VIBRATION BS 18 L BL (613155850) Perceuse-visseuse sans fil**

Perçage du métal	2.1 m/s <sup>2</sup>
------------------	----------------------

Incertitude de mesure K	1.5 m/s <sup>2</sup>
-------------------------	----------------------

### **GERÄUSCHEMISSION BS 18 L BL (613155850) Perceuse-visseuse sans fil**

Incertitude de mesure K	5 dB(A)
-------------------------	---------