

Combo Set WE 2200-230 + W 750-125 (685172500) **Machines filaires en set**

Référence 685172500
 EAN 4061792157453



Illustration représentative

- W 750-125 : robuste, universelle et économique : meuleuse d'angle ergonomique pour toutes les applications, moteur robuste, capot de protection antitorsion, protection anti-redémarrage après une coupure de courant
- WE 2200-230 : moteur robuste, limitation du courant de démarrage avec démarrage progressif pour empêcher le déclenchement du fusible au démarrage, poignée supplémentaire avec trois positions de montage, interrupteur de sécurité Metabo pour empêcher une remise en marche involontaire

Valeurs techniques

KENNWERTE WE 2200-230 (606437000) Meuleuse d'angle

Ø de meule	230 mm
Puissance absorbée nominale	2200 W
Puissance utile	1520 W
Vitesse de rotation à vide	6600 /min
Vitesse de rotation en charge nominale	4300 /min
Couple de rotation	13.5 Nm
Filet de la broche	M 14
Diamètre de poignée	142 mm

Poids sans câble	5.2 kg
------------------	--------

Longueur de câble	4 m
-------------------	-----

VIBRATION WE 2200-230 (606437000) Meuleuse d'angle

Poncer des surfaces	6.5 m/s ²
---------------------	----------------------

Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²
-------------------------	----------------------

Poncer avec du papier abrasif	2.5 m/s ²
-------------------------------	----------------------

Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²
-------------------------	----------------------

GERÄUSCHEMISSION WE 2200-230 (606437000) Meuleuse d'angle

niveau sonore	90 dB(A)
---------------	----------

Niveau de puissance acoustique (LwA)	101 dB(A)
--------------------------------------	-----------

Incertitude de mesure K	3 dB(A)
-------------------------	---------

KENNWERTE WE 2200-230 (606437180) Meuleuse d'angle

Ø de meule	230 mm
------------	--------

Puissance absorbée nominale	2200 W
-----------------------------	--------

Puissance utile	1520 W
-----------------	--------

Vitesse de rotation à vide	6600 /min
----------------------------	-----------

Vitesse de rotation en charge nominale	4300 /min
--	-----------

Couple de rotation	13.5 Nm
--------------------	---------

Filet de la broche	M 14
--------------------	------

Diamètre de poignée	142 mm
---------------------	--------

Poids sans câble	5.2 kg
------------------	--------

Longueur de câble	4 m
-------------------	-----

VIBRATION WE 2200-230 (606437180) Meuleuse d'angle

Poncer des surfaces	6.5 m/s ²
---------------------	----------------------

Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²
-------------------------	----------------------

Poncer avec du papier abrasif	2.5 m/s ²
-------------------------------	----------------------

Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²
-------------------------	----------------------

GERÄUSCHEMISSION WE 2200-230 (606437180) Meuleuse d'angle

niveau sonore	90 dB(A)
---------------	----------

Niveau de puissance acoustique (LwA)	101 dB(A)
--------------------------------------	-----------

Incertitude de mesure K	3 dB(A)
-------------------------	---------

KENNWERTE W 750-125 (603605000) Meuleuse d'angle

Ø de meule	125 mm
------------	--------

Puissance absorbée nominale	750 W
-----------------------------	-------

Puissance utile	475 W
-----------------	-------

Vitesse de rotation à vide	11500 /min
----------------------------	------------

Vitesse de rotation en charge nominale	7000 /min
--	-----------

Couple de rotation	1.9 Nm
--------------------	--------

Filet de la broche	M 14
--------------------	------

Diamètre de poignée	180 mm
---------------------	--------

Poids sans câble	1.8 kg
------------------	--------

Longueur de câble	2.5 m
-------------------	-------

VIBRATION W 750-125 (603605000) Meuleuse d'angle

Poncer des surfaces	8 m/s ²
---------------------	--------------------

Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²
-------------------------	----------------------

Poncer avec du papier abrasif	2.5 m/s ²
-------------------------------	----------------------

Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²
-------------------------	----------------------

GERÄUSCHEMISSION W 750-125 (603605000) Meuleuse d'angle

niveau sonore	91 dB(A)
---------------	----------

Niveau de puissance acoustique (LwA)	102 dB(A)
--------------------------------------	-----------

Incertitude de mesure K	3 dB(A)
-------------------------	---------