

KS 216 M (610216180) Scie à onglets

Référence 610216180
EAN 4061792221185



Illustration représentative



- Scie à onglets et radiale compacte de la classe mobile M. Légère, précise et facile à utiliser
- Precision Cut Line (PCL) : ligne de coupe précise sans ajustement grâce à la LED bien placée
- Plateau rotatif avec réglage rapide et précis des angles les plus courants grâce aux crans
- Inclinaison de la lame de scie de -2 à 47°, convient donc aux contredépouilles
- Structure robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour les exigences les plus élevées
- Aspiration efficace des sciures par entonnoir collecteur de sciures intégré
- Rallonges latérales de table extensibles, également amovibles pour soutenir les pièces extrêmement longues
- Pince de serrage rapide pour la fixation sûre de la pièce par le haut ou l'avant
- Toutes les échelles et les éléments de commandes sont lisibles et utilisent de manière intuitive quelle que soit la position de travail
- Poignée ergonomiques pour le transport à une ou à deux mains

Valeurs techniques

Valeurs de référence

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Dimensions | 477 x 464 x 479 mm |
| Surface d'appui | 155 x 725 mm |
| Largeur de coupe 90°/45° | 120 / 80 mm |
| Profondeur de coupe max. 90°/45° | 60 / 45 mm |

| | |
|----------------------------------------------|-------------|
| Capacité de coupe 90°/90° | 120 x 60 mm |
| Capacité de coupe 45°/45° | 80 x 45 mm |
| Réglage du plateau rotatif à gauche/à droite | 47 / 47 ° |
| Inclinaison de la lame à gauche/à droite | 47 / 2 ° |
| Lame de scie | 216 x 30 mm |
| Puissance absorbée nominale S1 100 % | 1100 W |
| Puissance absorbée nominale S6 20 % | 1350 W |
| Vitesse de rotation à vide | 5000 /min |
| Vitesse de rotation en charge nominale | 3800 /min |
| Vitesse de coupe | 57 m/s |
| Poids | 8.7 kg |
| Longueur de câble | 2 m |

Émission acoustique

| | |
|--------------------------------------|----------|
| niveau sonore | 85 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 98 dB(A) |
| Incertitude de mesure K | 3 dB(A) |

Contenu de la livraison

- Lame de scie « Precision cut wood - classic » 216×30, Z40
- 2 rallonges latérales de table intégrées
- Butée de tronçonnage
- Pince de serrage
- Outil pour le changement de la lame
- Sac collecteur de sciures