

## P 4500 Inox (600965180) Pompe de jardin

Référence 600965180  
EAN 4007430263957



Illustration représentative



- Pour l'arrosage du jardin et le pompage des eaux souterraines ainsi que le pompage, la vidange et la circulation d'eau claire
- Moteur à condensateur ne nécessitant aucun entretien
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- Système de garniture étanche à anneau glissant pour une longévité élevée
- Corps de pompe en acier inoxydable pour une longévité élevée
- Ouverture de remplissage d'eau séparée pour une mise en service facile de la pompe
- Vis de vidange d'eau sans outil pour la protection en cas de risque de gel
- Pieds caoutchoutés pour un fonctionnement silencieux et à faibles vibrations
- Poignée de transport ergonomique pour un transport confortable
- Pour l'arrosage du jardin avec 1 à 3 arroseurs

### Valeurs techniques

#### Valeurs de référence

Puissance absorbée nominale	1300 W
Débit max.	4500 l/h
Hauteur de refoulement max.	48 m
Pression max.	4.8 bar
Hauteur d'aspiration max.	8 m

Raccord d'aspiration	Filet intérieur 1"
Raccord de refoulement	Filet intérieur 1"
Corps de pompe	Acier inoxydable
Type de protection IP	IP X4
Arbre d'entraînement	Acier inoxydable
Nombre de turbines	1
Dimensions	408 x 222 x 303 mm
Poids	10.6 kg
Longueur de câble	1.5 m

### Émission acoustique

niveau sonore 70 dB(A)

Niveau de puissance acoustique (LwA) 82.2 dB(A)

Incertitude de mesure K 2.8 dB(A)

### Contenu de la livraison

- Bande d'étanchéité