

SSW 18 LTX 550 BL (602404800) Visseuse à chocs sans fil

Référence 602404800

EAN 4061792275485



Illustration représentative



- Très puissante et légère : visseuse à chocs sans fil maniable avec carré mâle 1/2" et couple de rotation élevé de 550 Nm
- Parfaite pour les constructions en bois, dans l'industrie du montage, pour le changement de pneus, etc.
- Moteur Brushless puissant pour une efficacité maximale et une longue autonomie de la batterie
- Automatic Power Shift (APS) : le mode APS évite à la vis/à l'écrou de tomber lors du dévissage et empêche un serrage trop important lors du vissage
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- Douze vitesses de rotation/couples de rotation pour un large champ d'applications
- Lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence pour un éclairage optimal de la zone de travail
- Durée de vie maximale grâce au carter de réducteur en fonte d'aluminium et au mécanisme de frappe robuste pour résister aux fortes sollicitations
- Avec crochet de ceinture pratique se fixant à droite ou à gauche
- Batterie LiHD pour une puissance ultime, une autonomie maximale et une longévité extrême
- Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Valeurs techniques

Valeurs de référence

Type de batterie	LiHD
tension batterie	18 V

Capacité de la batterie	2 x 4 Ah
Taille de vis max.	M24
Vitesse de rotation à vide max.	0 - 2800 /min
Cadence de frappe max.	3600 /min
Couple de rotation max.	550 Nm
Couple de desserrage max.	840 Nm
Niveaux de vitesse de rotation/couple de rotation	12
Porte-outil	Carré mâle 1/2" (12,70 mm)
Poids sans batterie	1.4 kg
Poids avec batterie	1.9 kg

Vibration

Vissage à percussion	18.2 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²

Émission acoustique

niveau sonore	98 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	106 dB(A)
Incertitude de mesure K	5 dB(A)

Contenu de la livraison

- Crochet de ceinture
- 2 batteries LiHD (18 V/4,0 Ah)
- Chargeur ASC 55 "AIR COOLED"
- metaBOX 145