

## KFMVB 18 LTX BL 4 RF (601769840) Affleureuse sans fil à métaux

Référence 601769840

EAN 4061792263802



Illustration représentative



- Chanfreineuse sans fil à métal très puissante avec moteur Brushless pour la préparation facile et rapide des travaux de revêtement
- Pour réaliser des chanfreins de 45° jusqu'à 4 mm et des rayons de 2 et 3 mm sur des arêtes intérieures et extérieures et pour arrondir les arêtes d'alésages
- Avec anneau d'usure pour l'ébarbage efficace des tôles à partir de 0,7 mm
- Pas de formation de copeaux métalliques durant les travaux avec l'affleureuse (pas de poussière métallique dangereuse pour la santé)
- Surfaces sans oxydation ni ébarbure pour une préparation optimale de l'application de revêtements par poudre ou de peintures pour une protection maximale contre la corrosion
- Contrôleur à touche unique : système breveté de réglage de la profondeur de fraisage sans outil avec incréments de 0,1 mm ; crans pour un réglage rapide, contre le changement involontaire de la profondeur de fraisage lors du travail
- Tête de fraisage fine et anneau d'usure sur roulement à billes pour travailler dans les tuyaux et sur des arrondis
- Butée-guide pour un résultat homogène et une qualité élevée de la surface lors du traitement de tôles droites
- Réglage de la vitesse de rotation avec une molette de réglage pour travailler avec des vitesses de rotation adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
- : frein d'arrêt pour plus de sécurité par l'arrêt rapide de l'outil.
- Batterie rotative par pas de 90° pour une ergonomie parfaite dans toutes les positions de travail
- Protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

### Valeurs techniques

## Valeurs de référence

tension batterie	18 V
Vitesse de rotation à vide	4000 - 8600 /min
Type d'arêtes	Chanfrein et rayon
Largeur de chanfrein max. 45°	6 mm
Hauteur de chanfrein max. 45°	4 mm
Rayons possibles	R2 / R3
Gradation du réglage de la profondeur de fraisage	0.1 mm
Plus petit Ø intérieur pour les arrondis	13 mm
Poids sans batterie	2.3 kg
Poids avec batterie	2.7 kg

## Vibration

Vibration	8.1 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de mesure K	2.5 m/s <sup>2</sup>

## Émission acoustique

niveau sonore	81 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	89 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

## Contenu de la livraison

- 2 plaquettes amovibles en carbure chanfrein de 45°
- 2 plaquettes amovibles en carbure rayon R2
- 2 plaquettes amovibles en carbure rayon R3
- Anneau d'usure
- Butée-guide
- Tournevis pour vis Torx 15
- Poignée en arceau
- Filtre antipoussière
- metaBOX 215
- sans batterie, ni chargeur