

Kit di montaggio pompa MSS 310 - HWA/P (0903061260)

N. ordine 0903061260

EAN 4003665420486



Immagine rappresentativa

- Tutto in un unico pacchetto con istruzioni di montaggio illustrate
- Filtro per proteggere la pompa e gli impianti di irrigazione dai danni provocati dalla sabbia e dalle particelle di impurità, pressione di scoppio 28 bar
- Valvola di non ritorno: impedisce il ritorno dell'acqua nel pozzo o nella cisterna
- Valvola a sfera (chiusa): impedisce il ritorno dell'acqua nel pozzo o, durante le attività di manutenzione, il ritorno dell'acqua nell'area di aspirazione, ad es. durante la pulizia del filtro o lo smontaggio della pompa
- Attacco rapido per il collegamento di tubi flessibili di aspirazione
- Guarnizione di tenuta: per una tenuta senza l'uso di canapa e pasta sigillante
- Per il montaggio all'attacco di aspirazione di tutte le pompe di irrigazione e le pompe di rifornimento idrico domestico, con filettatura interna da 1 1/4";
- Le pompe di irrigazione e le pompe di rifornimento idrico domestico richiedono un filtro corto a causa della loro ridotta altezza d'ingombro
- Lunghezza d'ingombro ca. 310 mm
- Composto da:
 - Filtro corto per pompe di irrigazione, 1 1/4"; FI ottone
 - Portafiltro lavabile, 80 my
 - Raccordi filettati doppi in ottone, 1 1/4"; FE x 1 1/4"; FE
 - Valvola di non ritorno in ottone, 1 1/4"; FI x 1 1/4"; FI
 - Valvola a sfera in ottone nichelato, 1 1/4"; FI x 1 1/4"; FI
 - Attacco rapido in ottone, 1 1/4"; FE
 - Nastro sigillante per filetti, rotolo da 12 m
 - Chiave per filtro, per allentare la campana del filtro