

HM 3 (628799000)

N. ordine 628799000

EAN 4007430310200



Immagine rappresentativa

- Comando automatico: accensione della pompa con il prelievo dell'acqua e spegnimento al raggiungimento della pressione massima
- Protezione dal funzionamento a secco: disinserimento automatico in caso di assenza di liquido (condotta di aspirazione non a tenuta, esaurimento della riserva d'acqua)
- Spia a LED per il controllo dello stato di funzionamento
- Membrana e molla per compensare l'effetto degli sbalzi di pressione
- Valvola di sicurezza per evitare perdite d'acqua in caso di danneggiamento della membrana
- Montaggio rapido e semplice
- Ideale per trasformare una pompa di irrigazione in una pompa di rifornimento idrico domestico
- Adatto anche per pompe sommerse per pozzi/pompe sommerse a pressione
- Pressione di avviamento: ca. 1,5 bar
- Tensione elettrica: 115 V / 230 V
- Frequenza: 50 / 60 Hz
- Grado di protezione: IP 65
- Amperaggio max: 16(8) A-1,5 kW
- Pressione max. d'esercizio: 10 bar
- Temperatura max. d'esercizio: da 0° a 60° C
- Attacco:
 - Raccordo di mandata 1" FE
 - Raccordo apparecchio 1" FE
 - Adattatore 1" FI x 1" FE