

SB 18 LTX BL Q I (602361650) Trapano-avvitatore a percussione a batteria

N. ordine 602361650

EAN 4061792187825



Immagine rappresentativa



- Un potente concentrato di forza: avvitatore a massa battente sicuro senza carboncini con la massima potenza per le applicazioni più impegnative
- Funzione di percussione per forare murature
- Sistema Metabo Quick: cambio rapido di mandrino, portainseri, rinvio ad angolo e molto altro per un lavoro flessibile
- Funzionamento a impulsi attivabile, per svitare le viti bloccate e iniziare la foratura sulle superfici lisce
- Testata ingranaggi robusta e longeva in alluminio pressofuso
- Albero con esagono cavo magnetico per inserti per avvitare, per lavorare senza mandrino
- Potente motore Brushless per la massima efficienza e una lunga autonomia della batteria
- Precision Stop: frizione a coppia elettronica di maggiore precisione, per lavorare con precisione e accuratezza
- Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
- Collare europeo (Ø 43 mm) per molteplici impieghi
- Disattivazione elettronica di sicurezza: riduce i contraccolpi al bloccarsi della punta – per un'operatore
- Integrata luce di lavoro a LED con funzione bagliore residuo per un'illuminazione ottimale nell'area di lavoro
- Con pratico gancio da cintura e alloggiamento inserti, da fissare a destra o a sinistra
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dati tecnici

Dati tecnici

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Tipo di batteria | LiPOWER |
| Tensione batteria | 18 V |
| Capacità batteria | 2 x 5.2 Ah |
| Coppia max. (avvit. morbido) | 65 Nm |
| Coppia con Impuls | 65 Nm |
| Coppia max. (avvit. duro) | 130 Nm |
| Coppia regolabile | 1 - 20 Nm |
| Ø foratura muratura | 16 mm |
| Ø foratura acciaio | 13 mm |
| Ø foratura legno tenero | 68 mm |
| N. giri max. a vuoto | 0 - 550 / 0 - 2000 /min |
| Numero max. di percussioni | 38000 /min |
| Apertura mandrino | 1.5 - 13 mm |
| Diametro del collare | 43 mm |
| Peso senza batteria | 1.8 kg |
| Peso con batteria | 2.5 kg |

Vibrazione

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Foratura metallo | 2.6 m/s ² |
| Insicurezza di misurazione K | 1.5 m/s ² |
| Foratura a percussione calcestruzzo | 16.5 m/s ² |
| Insicurezza di misurazione K | 1.7 m/s ² |

Emissione acustica

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Livello di pressione acustica | 92 dB(A) |
| Livello di potenza sonora (LwA) | 103 dB(A) |
| Insicurezza di misurazione K | 3 dB(A) |

Contenuto della confezione

- Mandrino a cambio rapido
- Impugnatura supplementare

- Gancio da cintura e alloggiamento inserti
- 2 batterie LiPOWER (18 V/5,2 Ah)
- Caricabatteria ASC 55 "AIR COOLED"
- metaBOX 145 L