

SB 18 L (614053500) Trapano-avvitatore a percussione a batteria

N. ordine 614053500
EAN 4061792245242



Immagine rappresentativa



- Avvitatore a massa battente affidabile e potente per tutti i comuni interventi di perforazione e avvitatura
- Funzione di percussione per forare murature
- Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
- Integrata luce di lavoro a LED con funzione bagliore residuo per un'illuminazione ottimale nell'area di lavoro
- Con pratico gancio da cintura e alloggiamento inserti, da fissare a destra o a sinistra
- Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dati tecnici

Dati tecnici

| | |
|------------------------------|--------------|
| Tipo di batteria | LiPOWER |
| Tensione batteria | 18 V |
| Capacità batteria | 2 x 2 Ah |
| Coppia max. (avvit. morbido) | 26 Nm |
| Coppia max. (avvit. duro) | 60 Nm |
| Coppia regolabile | 0.7 - 5.5 Nm |

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Ø foratura muratura | 13 mm |
| Ø foratura acciaio | 13 mm |
| Ø foratura legno tenero | 36 mm |
| N. giri max. a vuoto | 0 - 450 / 0 - 1850 /min |
| Numero max. di percussioni | 28500 /min |
| Apertura mandrino | 1.5 - 13 mm |
| Peso senza batteria | 1.2 kg |
| Peso con batteria | 1.6 kg |

Vibrazione

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Foratura metallo | 1.7 m/s ² |
| Insicurezza di misurazione K | 1.5 m/s ² |
| Foratura a percussione calcestruzzo | 11.8 m/s ² |
| Insicurezza di misurazione K | 1.5 m/s ² |
| Avvitatura senza percussione | 0.5 m/s ² |
| Insicurezza di misurazione K | 1.5 m/s ² |

Emissione acustica

| | |
|---------------------------------|----------|
| Livello di pressione acustica | 91 dB(A) |
| Livello di potenza sonora (LwA) | 99 dB(A) |
| Insicurezza di misurazione K | 5 dB(A) |

Contenuto della confezione

- Mandrino autoserrante
- Gancio da cintura e alloggiamento inserti
- 2 batterie LiPOWER (18 V/2,0 Ah)
- Caricabatteria SC 36
- metaBOX 145