

SB 18 L Set (614053710) Trapano-avvitatore a percussione a batteria

N. ordine 614053710
EAN 4061792252226



Immagine rappresentativa



- Avvitatore a massa battente affidabile e potente per tutti i comuni interventi di perforazione e avvitatura
- Funzione di percussione per forare murature
- Officina mobile (78 pezzi): 5 punte per legno (4/5/6/8/10 mm), 5 punte per pietra (5/6/7/8/10 mm), 14 punte HSS (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5 mm), 20 inserti per avvitare lunghezza 25 mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), 10 inserti per avvitare lunghezza 50 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), 10 inserti per avvitare lunghezza 75 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), portainseri (60 mm), 8 chiavi a bussola (6/7/8/9/10/11/12/13 mm), svasatore per legno (12,7 mm), perno di centraggio (5x100 mm), taglierino con 2 lame di ricambio, metro a nastro (3 m/10"), matita (HB)
- Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
- Integrata luce di lavoro a LED con funzione bagliore residuo per un'illuminazione ottimale nell'area di lavoro
- Con pratico gancio da cintura e alloggiamento inserti, da fissare a destra o a sinistra
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dati tecnici

Dati tecnici

Tipo di batteria	LiPOWER
Tensione batteria	18 V

Capacità batteria	2 x 2 Ah
Coppia max. (avvit. morbido)	26 Nm
Coppia max. (avvit. duro)	60 Nm
Coppia regolabile	0.7 - 5.5 Nm
Ø foratura muratura	13 mm
Ø foratura acciaio	13 mm
Ø foratura legno tenero	36 mm
N. giri max. a vuoto	0 - 450 / 0 - 1850 /min
Numero max. di percussioni	28500 /min
Apertura mandrino	1.5 - 13 mm
Peso senza batteria	1.2 kg
Peso con batteria	1.6 kg

Vibrazione

Foratura metallo	1.7 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²
Foratura a percussione calcestruzzo	11.8 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²
Avvitatura senza percussione	0.5 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica	91 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	99 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	5 dB(A)

Contenuto della confezione

- Mandrino autoserrante
- Gancio da cintura e alloggiamento inserti
- 2 batterie LiPOWER (18 V/2,0 Ah)
- Caricabatteria SC 36
- Valigetta in plastica

- Kit accessori