

PowerMaxx SB Basic Set (600385710) Trapano-avvitatore a percussione a batteria

N. ordine 600385710
EAN 4061792249455



Immagine rappresentativa

- Un pratico concentrato di forza: avvitatore a massa battente con tanta potenza per forare e avvitare in modo versatile
- La classe da 12 volt con batterie con innesto a scatto – estremamente compatta e maneggevole
- Funzione di percussione per forare murature
- Officina mobile (41 pezzi): 5 punte per legno (4/5/6/8/10 mm), 14 punte HSS (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5 mm), 20 inserti per avvitare lunghezza 25 mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), portainseriti (60 mm), taglierino con 2 lame di ricambio
- Luce di lavoro integrata per illuminare la zona di lavoro
- Pratica segnalazione dell''autonomia residua
- Con pratico gancio da cintura, da fissare a destra o a sinistra

Dati tecnici

Dati tecnici

Tipo di batteria	LiPOWER
Tensione batteria	12 V
Capacità batteria	2 x 2 Ah
Coppia max. (avvit. morbido)	17 Nm
Coppia max. (avvit. duro)	34 Nm
Coppia regolabile	0.5 - 5 Nm

Ø foratura muratura	10 mm
Ø foratura acciaio	10 mm
Ø foratura legno tenero	18 mm
N. giri max. a vuoto	0 - 360 / 0 - 1400 /min
Numero max. di percussioni	21000 /min
Apertura mandrino	1.5 - 10 mm
Peso senza batteria	0.82 kg
Peso con batteria	1.01 kg

Vibrazione

Foratura metallo	2.5 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²
Foratura a percussione calcestruzzo	13 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²
Avvitatura senza percussione	2.5 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica	85 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	96 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

Contenuto della confezione

- Mandrino autoserrante
- Gancio da cintura
- 2 batterie a innesto LiPOWER (12 V/2,0 Ah)
- Caricabatteria LC 40
- Valigetta in plastica
- Kit accessori