

BS 18 LTX-3 BL I Metal (603181660) Trapano-avvitatore a batteria

N. ordine 603181660

EAN 4061792215450



Immagine rappresentativa



- L'esperto per il metallo: trapano-avvitatore a 3 velocità senza carboncini con la massima potenza e mandrino auto-serrante
- Mandrino estremamente potente con funzione di post-serraggio contro lo scivolamento dell'utensile utilizzato e con la massima precisione di concentricità
- 3a velocità con un elevato n. giri (max. 4.000/min) per un più ampio campo di impiego e un avanzamento nella foratura ancora più rapido, soprattutto nel metallo
- Funzionamento a impulsi attivabile, per svitare le viti bloccate e iniziare la foratura sulle superfici lisce
- Testata ingranaggi robusta e longeva in alluminio pressofuso
- Potente motore Brushless per la massima efficienza e una lunga autonomia della batteria
- Precision Stop: frizione a coppia elettronica di maggiore precisione, per lavorare con esattezza e accuratezza
- Numero di giri variabile, rotazione destrorsa-sinistrorsa e arresto rapido per le svariate applicazioni in legno e metallo
- Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
- Collare europeo (Ø 43 mm) per molteplici impieghi
- Disattivazione elettronica di sicurezza: riduce i contraccolpi al bloccarsi della punta – per un'elevata protezione per l'operatore
- Integrata luce di lavoro a LED con funzione bagliore residuo per un'illuminazione ottimale nell'area di lavoro
- Con pratico gancio da cintura e alloggiamento inserti, da fissare a destra o a sinistra
- Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dati tecnici

Tipo di batteria	LiHD
Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2 x 5.5 Ah
Coppia max. (avvit. morbido)	65 Nm
Coppia max. (avvit. duro)	130 Nm
Coppia regolabile	1 - 18 Nm
Ø foratura acciaio	16 mm
Ø foratura legno tenero	68 mm
N°. giri a vuoto	0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min
Apertura mandrino	1.5 - 13 mm
Diametro del collare	43 mm
Peso senza batteria	1.9 kg
Peso con batteria	2.9 kg

Vibrazione

Foratura metallo	2.5 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica	75 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	85 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

Contenuto della confezione

- Mandrino autoserrante Futuro Top
- Impugnatura supplementare
- Chiave a gancio
- 2 batterie LiHD (18 V/5,5 Ah)
- Caricabatteria rapido ASC 145 "AIR COOLED"
- metaBOX 145 L