

## BS 18 LTX-3 BL Q I (603184840) Trapano-avvitatore a batteria

N. ordine 603184840

EAN 4061792225220



Immagine rappresentativa



- Trapano-avvitatore a 3 velocità senza carboncini con la massima potenza, perfetto per le applicazioni più impegnative
- 3a velocità con un elevato n. giri (max. 4.000/min) per un più ampio campo di impiego e un avanzamento nella foratura ancora più rapido, soprattutto nel metallo
- Sistema Metabo QuickPlus: cambio rapido di mandrino, portainseriti, rinvio ad angolo e molto altro per un lavoro flessibile con le massime sollecitazioni
- Funzionamento a impulsi attivabile, per svitare le viti bloccate e iniziare la foratura sulle superfici lisce
- Testata ingranaggi robusta e longeva in alluminio pressofuso
- Albero con esagono cavo magnetico per inserti per avvitare, per lavorare senza mandrino
- Precision Stop: frizione a coppia elettronica di maggiore precisione, per lavorare con esattezza e accuratezza
- Numero di giri variabile, rotazione destrorsa-sinistrorsa e arresto rapido per le svariate applicazioni in legno e metallo
- Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
- Collare europeo (Ø 43 mm) per molteplici impieghi
- Disattivazione elettronica di sicurezza: riduce i contraccolpi al bloccarsi della punta – per un'alta protezione per l'operatore
- Integrata luce di lavoro a LED con funzione bagliore residuo per un'illuminazione ottimale nell'area di lavoro
- Con pratico gancio da cintura e alloggiamento inserti, da fissare a destra o a sinistra
- Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

### Dati tecnici

## Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Coppia max. (avvit. morbido)	65 Nm
Coppia max. (avvit. duro)	130 Nm
Coppia regolabile	1 - 18 Nm
Ø foratura acciaio	16 mm
Ø foratura legno tenero	68 mm
N°. giri a vuoto	0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min
Apertura mandrino	1.5 - 13 mm
Diametro del collare	43 mm
Peso senza batteria	1.8 kg
Peso con batteria	2.8 kg

## Vibrazione

Foratura metallo	2.5 m/s <sup>2</sup>
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## Emissione acustica

Livello di pressione acustica	75 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	85 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

## Contenuto della confezione

- Mandrino a cambio rapido Futuro Plus "QuickPlus"
- Impugnatura supplementare
- metaBOX 145 L
- senza batteria, senza caricabatteria