

WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick (613103810) Smerigliatrice angolare e a batteria

N. ordine 613103810

EAN 4061792208988



Immagine rappresentativa



- Smerigliatrice angolare a batteria grande (Ø 230 mm) e performante, per una potente troncatura e sgrossatura, indipendente dalla rete elettrica
- Compatibilità al 100% con la classe 18 Volt: potente funzionamento a 36 Volt con due batterie da 18 Volt di Metabo
- Ampia gamma d'impiego grazie a una profondità di troncatura estremamente elevata di 77 mm
- Motore Brushless Metabo incapsulato, unico nel suo genere, con protezione antipolvere opzionale, per un'esecuzione rapida del lavoro e la massima efficienza
- Interruttore a uomo presente per un'elevata protezione per l'operatore
- Il sistema di frenatura rapida per la massima protezione dell'operatore arresta la mola in pochissimi secondi dopo lo spegnimento
- Metabo Quick per la sostituzione della mola tramite ghiera autoserrante, senza ausilio di attrezzi
- Carter di protezione antirotazione, regolabile senza attrezzi
- Impugnatura posteriore girevole: elevata sicurezza e migliore maneggevolezza nella troncatura
- Impugnatura supplementare Metabo VibraTech (MVT) per l'assorbimento delle vibrazioni a protezione della salute
- Impugnatura supplementare applicabile in tre posizioni
- Arresto di sicurezza elettronico: riduce i contraccolpi al bloccarsi della mola – per un'elevata protezione per l'operatore
- Protezione elettronica contro i sovraccarichi, avviamento morbido e protezione antiriavviamento
- Batteria LiHD per prestazioni estreme, autonomia estremamente lunga e longevità
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dati tecnici

Dati tecnici

Tipo di batteria	LiHD
Capacità batteria	4 x 8 Ah
Tensione batteria	18 V
Ø mola	230 mm
Profondità di taglio max.	79 mm
N. giri max. a vuoto	6600 /min
Filettatura albero	M 14
Circonferenza impugnatura	140 mm
Peso senza batteria	4.6 kg
Peso con batteria	6.5 kg

Vibrazione

Levigatura superfici	9.8 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²
Levigatura con foglio abrasivo	3.8 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica	94 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	102 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

Contenuto della confezione

- Carter di protezione
- Flangia di appoggio
- Ghiera autoserrante
- Impugnatura supplementare Metabo VibraTech (MVT)
- 4 batterie LiHD (18 V/8,0 Ah)
- Caricabatteria rapido ASC 145 Duo "AIR COOLED"
- Valigetta in plastica