

# W 18 L BL 9-125 (602374840) Smerigliatrice angolare e a batteria

N. ordine 602374840  
EAN 4061792231122



Immagine rappresentativa



- Motore Brushless che non richiede manutenzione con la massima efficienza e la massima maneggevolezza
- Forma affusolata per un lavoro poco affaticante
- Carter di protezione antirotazione, regolabile senza attrezzi
- Arresto di sicurezza elettronico: riduce i contraccolpi al bloccarsi della mola – per un’elevata protezione per l’operatore
- Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
- Avviamento morbido elettronico per impedire lo scatto di avviamento
- Protezione antirivanzamento: impedisce l’avviamento accidentale in seguito alla sostituzione della batteria
- Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Dati tecnici

### Dati tecnici

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Tensione batteria         | 18 V   |
| Ø mola                    | 125 mm |
| Profondità di taglio max. | 34 mm  |

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| N. giri max. a vuoto      | 10000 /min |
| Filettatura albero        | M 14       |
| Circonferenza impugnatura | 183 mm     |
| Peso senza batteria       | 1.5 kg     |
| Peso con batteria         | 2.2 kg     |

## Vibrazione

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Levigatura superfici           | 5 m/s <sup>2</sup>   |
| Insicurezza di misurazione K   | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Levigatura con foglio abrasivo | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Insicurezza di misurazione K   | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Emissione acustica

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Livello di pressione acustica   | 86 dB(A) |
| Livello di potenza sonora (LwA) | 97 dB(A) |
| Insicurezza di misurazione K    | 3 dB(A)  |

## Contenuto della confezione

- Carter di protezione
- Flangia di appoggio
- Flangia a due fori
- Impugnatura supplementare
- Chiave a due perni
- metaBOX 165 L
- senza batteria, senza caricabatteria