

## GVB 18 LTX BL 11-28 (600826840) Smerigliatrice dritta a batteria

N. ordine 600826840

EAN 4061792247192



Immagine rappresentativa



- Snella smerigliatrice dritta a batteria con albero portamola lungo per sbavare, fresare, levigare e troncare – anche nei punti stretti
- Impostazione della velocità variabile per lavorare con velocità adeguate ai materiali
- Impugnatura particolarmente snella per una maneggevolezza ottimale e un lavoro poco affaticante
- Blocca-albero per una sostituzione degli utensili semplice e rapida
- Elevata protezione per l'operatore grazie al freno di arresto per un arresto rapido dell'utensile impiegato ( 1 secondo)
- Potente come una macchina a cavo da 1.100 watt grazie al motore Brushless efficiente che non richiede manutenzione
- Protezione contro i sovraccarichi elettronica, avviamento morbido e protezione antiriavviamento
- Cappuccio di protezione in gomma per lavorare comodamente e in sicurezza
- Batteria ruotabile in incrementi di 90° per la migliore ergonomia in qualsiasi posizione di lavoro
- Filtro antipolvere facile da pulire per proteggere il motore dalle particelle grossolane
- Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

### Dati tecnici

#### Dati tecnici

Tensione batteria

18 V

N. giri max. a vuoto

8000 - 28000 /min

Diametro del collare	43 mm
----------------------	-------

Apertura della pinza	6 mm
----------------------	------

Peso senza batteria	1.4 kg
---------------------	--------

Peso con batteria	2.1 kg
-------------------	--------

## Vibrazione

Levigatura con la moletta abrasiva	4.6 m/s <sup>2</sup>
------------------------------------	----------------------

Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s <sup>2</sup>
------------------------------	----------------------

Levigatura superfici (Ø fino a 25 mm)	9.9 m/s <sup>2</sup>
---------------------------------------	----------------------

Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s <sup>2</sup>
------------------------------	----------------------

Levigatura superfici (Ø fino a 50 mm)	19.9 m/s <sup>2</sup>
---------------------------------------	-----------------------

Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s <sup>2</sup>
------------------------------	----------------------

## Emissione acustica

Livello di pressione acustica	79 dB(A)
-------------------------------	----------

Livello di potenza sonora (LwA)	90 dB(A)
---------------------------------	----------

Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)
------------------------------	---------

## Contenuto della confezione

- Pinza 6 mm
- Cappuccio di protezione in gomma
- Filtro antipolvere
- Chiave a forcilla
- metaBOX 145 L
- senza batteria, senza caricabatteria