

## GVB 18 LTX BL 11-7 HT (600829850) Smerigliatrice dritta a batteria

N. ordine 600829850  
EAN 4061792247338



Immagine rappresentativa



- Potente smerigliatrice dritta a batteria con albero portamolca lungo per gli interventi di levigatura difficili – anche nei punti stretti
- Alta coppia anche alle basse velocità, perfetta quindi per lavorare con i dischi abrasivi lamellari
- Impostazione della velocità variabile per lavorare con velocità adeguate ai materiali
- Impugnatura particolarmente snella per una maneggevolezza ottimale e un lavoro poco affaticante
- Blocca-albero per una sostituzione degli utensili semplice e rapida
- Elevata protezione per l'operatore grazie al freno di arresto per un arresto rapido dell'utensile impiegato ( 1 secondo)
- Potente come una macchina a cavo da 1.100 watt grazie al motore Brushless efficiente che non richiede manutenzione
- Protezione contro i sovraccarichi elettronica, avviamento morbido e protezione antiriavviamento
- Cappuccio di protezione in gomma per lavorare comodamente e in sicurezza
- Batteria ruotabile in incrementi di 90° per la migliore ergonomia in qualsiasi posizione di lavoro
- Filtro antipolvere facile da pulire per proteggere il motore dalle particelle grossolane
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

### Dati tecnici

#### Dati tecnici

Tensione batteria 18 V

N. giri max. a vuoto 1500 - 7000 /min

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Diametro del collare | 43 mm |
|----------------------|-------|

|                      |      |
|----------------------|------|
| Apertura della pinza | 6 mm |
|----------------------|------|

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Peso senza batteria | 1.5 kg |
|---------------------|--------|

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Peso con batteria | 2.2 kg |
|-------------------|--------|

### **Vibrazione**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Levigatura superfici ( $\varnothing$ fino a 25 mm) | 0.9 m/s <sup>2</sup> |
|--|----------------------|

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Insicurezza di misurazione K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
|------------------------------|----------------------|

|  |                      |
|--|----------------------|
| Levigatura superfici ( $\varnothing$ fino a 50 mm) | 2.4 m/s <sup>2</sup> |
|--|----------------------|

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Insicurezza di misurazione K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
|------------------------------|----------------------|

### **Emissione acustica**

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Livello di pressione acustica | 85 dB(A) |
|-------------------------------|----------|

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Livello di potenza sonora (LwA) | 96 dB(A) |
|---------------------------------|----------|

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Insicurezza di misurazione K | 3 dB(A) |
|------------------------------|---------|

## **Contenuto della confezione**

- Pinza 6 mm
- Cappuccio di protezione in gomma
- Filtro antipolvere
- Chiave a forcella
- senza batteria, senza caricabatteria