

## NMP 18 LTX BL M10 (601788800) Rivettatrice a batteria per inserti filettati

N. ordine 601788800  
EAN 4061792212916



Immagine rappresentativa



- Rivettatrice a batteria per inserti filettati con regolazione della forza di inserimento per dadi per rivetti ciechi fino a M10 in alluminio, M8 in acciaio, M6 in acciaio inox
- Impiego versatile grazie al sistema a cambio rapido delle spine filettate
- Avvitatura automatica del dado per rivetti prima dell'inserimento
- Funzione autoreverse salva-tempo: il meccanismo di trazione torna in posizione iniziale dopo l'inserimento e il dado viene svitato dalla spina filettata
- Semplice preimpostazione della forza di inserimento sul display LED per lavorare proteggendo il materiale e le filettature
- Display LED con copertura protettiva: 10 posizioni di memoria per le impostazioni richiamabili
- Luce LED attivabile al momento dell'inserimento o continua (max. 10 minuti)
- Occhiello per lavorare con poca fatica con un bilanciamento a molla
- Adatta anche alle viti per rivetti ciechi grazie all'adattatore adeguato (accessorio)
- Potente motore Brushless per un'esecuzione rapida del lavoro e la massima efficienza
- Pratico deposito avvitato all'alloggiamento per le altre spine filettate
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

### Dati tecnici

#### Dati tecnici

Tipo di batteria	LiHD
Tensione batteria	18 V

Capacità batteria	2 x 4 Ah
Dadi per rivetti ciechi max. in alluminio	M 10
Dadi per rivetti ciechi max. in acciaio	M 8
Dadi per rivetti ciechi max. in acciaio inox	M 6
Forza di inserimento	15 kN
Corsa apparecchio	10 mm
Peso senza batteria	2 kg
Peso con batteria	2.5 kg

## Vibrazione

Insicurezza di misurazione K 1.5 m/s<sup>2</sup>

## Emissione acustica

Livello di pressione acustica 52 dB(A)

Livello di potenza sonora (LwA) 63 dB(A)

Insicurezza di misurazione K 3 dB(A)

## Contenuto della confezione

- Spine filettate M4, M5 e M6
- Bocche M4, M5 e M6
- Scheda informativa sulla forza di inserimento
- Chiave esagonale
- Chiave a forcina doppia
- 2 batterie LiHD (18 V/4,0 Ah)
- Caricabatteria ASC 55 "AIR COOLED"
- metaBOX 145 M