

STA 18 LTX 150 BL (601502850) Seghetto alternativo a batteria

N. ordine 601502850

EAN 4061792234017



Immagine rappresentativa



- Il concentrato di forza per lavori impegnativi: il seghetto alternativo a batteria con prestazione di taglio massima, grazie al motore Brushless e al numero di corse costante sotto carico
- La migliore ergonomia in tutte le posizioni di lavoro e superficie Softgrip per una maneggevolezza perfetta e una conduzione sicura della sega
- Potente motore Brushless per un'esecuzione rapida del lavoro e la massima efficienza
- Metabo Quick per la sostituzione della lama senza l'ausilio di attrezzi, con espulsione automatica
- Conduzione ribassata della lama per tagli precisi
- Efficiente funzione di soffiaggio trucioli per garantire una visuale libera sulla linea di taglio
- Luce di lavoro a LED integrata, disattivabile in caso di tagli dal basso, per non accecare l'operatore
- Protezione antirivviamento: impedisce l'avviamento accidentale in seguito alla sostituzione della batteria
- Di elevata longevità grazie alla concezione ottimale della trasmissione e del motore, e a una robusta testata ingranaggi in alluminio pressofuso
- Possibilità di aspirazione collegando un aspiratore universale
- Taglio senza scheggiature preservando la superficie grazie alla piastra di protezione e alla protezione antischeggiatura
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dati tecnici

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Profondità di taglio legno	150 mm
Profondità di taglio metalli non ferrosi	35 mm
Profondità di taglio lamiera d'acciaio	10 mm
Ambito d'inclinazione da/a	- 45 / + 45 °
Livelli di movimento pendolare	4
Numero di corse a vuoto	1000 - 3500 /min
Corsa lama	26 mm
Peso senza batteria	1.9 kg
Peso con batteria	2.5 kg

Vibrazione

Segatura legno	6.1 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²
Segatura metallo	5.8 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica	88 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	99 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	5 dB(A)

Contenuto della confezione

- Attacco di aspirazione
- Vetro di protezione
- Piastra di protezione in plastica
- Piastrine antisceggiatura
- 3 lame per seghetti alternativi
- Chiave esagonale