

MT 18 LTX BL QSL (613088800) Multitool a batteria

N. ordine 613088800
EAN 4061792183933



Immagine rappresentativa



- Multitool oscillante a batteria di elevate prestazioni, paragonabile a una macchina a cavo
- Per applicazioni intense nella ristrutturazione di interni con una precisa registrazione in 3D StarlockPlus
- Indispensabile nella ristrutturazione di interni, per tagliare, levigare, raschiare e raspare i più svariati materiali
- Sostituzione utensili Metabo Quick: rapida e comoda grazie all''alloggiamento magnetico per prefissare l''utensile
- Lavorare con precisione e senza polvere tramite l''anello di serraggio con battuta di profondità e attacco aspirazione (accessori)
- Motore Brushless unico nel suo genere per la massima efficienza anche nel funzionamento continuo
- Design slanciato e superficie antiscivolo Softgrip per un''ottimale maneggevolezza
- LED ultraluminoso per un''ottima visibilità sull''area di lavoro
- Batteria LiHD per prestazioni estreme, autonomia estremamente lunga e longevità
- Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dati tecnici

Dati tecnici

Tipo di batteria	LiHD
Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2 x 4 Ah

Numero di oscillazioni a vuoto	8000 - 20000 /min
Angolo di oscillazione a sinistra/destra	1.6 °
Attacco dell'utensile	Starlock/ StarlockPlus
Piastra di levigatura, misura da angolo ad angolo	93 mm
Peso senza batteria	1.3 kg
Peso con batteria	1.8 kg

Vibrazione

Levigatura superfici	3.4 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²
Segatura con lama ad immersione	19.9 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²
Segatura con lama a segmenti	5.5 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica	81 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	92 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

Contenuto della confezione

- + lama ad immersione 32 mm (legno + metallo)
- Piastra di levigatura triangolare 93 mm con fissaggio autoaderente
- 5 fogli abrasivi autoaderenti 93 mm P 80
- 5 fogli abrasivi autoaderenti 93 mm P 120
- Arresto di profondità
- Raccordo di aspirazione
- 2 batterie LiHD (18 V/4,0 Ah)
- Caricabatteria ASC 55 "AIR COOLED"
- metaBOX 145 L