

NFR 18 LTX 90 BL (612090840) Chiodatrice a batteria

N. ordine 612090840
EAN 4061792226791



Immagine rappresentativa



- Potente chiodatrice a batteria con tecnica di impatto pneumatica per chiodi fino a 90 mm di lunghezza
- Rapido avanzamento del lavoro grazie alla veloce sequenza di colpi pari a due chiodi al secondo
- Massima libertà di movimento durante la chiodatura, senza cavi o tubo flessibile per l'aria compressa
- Funzionamento economico e sicuro senza cartuccia di gas e senza altre spese di manutenzione
- Efficiente motore Brushless, fino a 550 colpi per carica (LiHD 4,0 Ah)
- Possibilità di scelta tra modalità a colpo singolo e colpo a contatto per una rapida chiodatura in serie
- Impostazione senza utensili della profondità di penetrazione per un lavoro preciso
- La protezione contro i colpi a vuoto protegge dall'usura inutile e aumenta la durata utile della chiodatrice
- Spegnimento di sicurezza a risparmio energetico dopo 30 minuti di inattività
- Staffa multifunzionale per la protezione della batteria, quale punto di aggancio delle sicurezze per utensili e per appendere la chiodatrice
- Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dati tecnici

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Velocità dei chiodi	2 /s
Capacità del caricatore di chiodi	47

Angolazione della striscia di chiodi	30 - 34 °
Lunghezza chiodi	50 - 90 mm
Diametro dei chiodi	2.9 - 3.3 mm
Peso senza batteria	4.1 kg
Peso con batteria	4.7 kg

Vibrazione

Vibrazione	3.7 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica	87 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	98 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

Contenuto della confezione

- Staffa multifunzionale
- Scarpa di protezione in gomma
- Caricatore per le strisce di chiodi
- Chiave esagonale
- metaBOX 340
- senza batteria, senza caricabatteria