

RM 36-18 LTX BL 46 (601606650) Tosaerba a batteria

N. ordine 601606650
EAN 4061792201750



Immagine rappresentativa



- Tosaerba a batteria silenzioso per effettuare efficacemente la tosatura, la raccolta e la sminuzzatura su terreni fino a 800 m²
- Come optional, il materiale tosato viene espulso dal retro, raccolto in un sacco raccogliherba flessibile oppure sminuzzato rapidamente
- Potente motore Brushless per elevate prestazioni di taglio e lunga autonomia per ogni carica
- Adattamento automatico della potenza del motore a seconda dell'altezza dell'erba per la massima autonomia della batteria
- Regolazione dell'altezza di taglio centralizzata, facile da gestire in 7 livelli
- Sterzature semplici e facile mantenimento della traccia grazie a ruote leggere e all'asta di spinta regolabile in altezza, dotata di impugnatura in gomma
- Robusto e longevo grazie alla copertura metallica e alla lama a falchetto di alta qualità
- Doppia protezione contro l'avvio accidentale grazie alla chiave e all'interruttore di sicurezza
- Facile da trasportare e ottimo da conservare perché poco ingombrante grazie alle impugnature per il trasporto e all'asta doppiamente ribaltabile
- Indicatore ben visibile dell'autonomia residua della batteria
- Ecologico e silenzioso grazie al funzionamento a batteria, quindi impiegabile anche in aree sensibili ai rumori
- Compatibilità al 100% con la classe 18 Volt: potente funzionamento a 36 Volt con due batterie da 18 Volt di Metabo
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dati tecnici

Dati tecnici

Tipo di batteria	LiPOWER
Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2 x 5.2 Ah
Autonomia per carica	59 min
Larghezza di taglio	46 cm
Altezza di taglio	25 - 80 mm
Livelli altezza di taglio	7
Volume sacco raccoglierba	55 l
N. giri max. a vuoto	2800 /min
Max. no.	3400 /min
Peso senza batteria	24.5 kg
Peso con batteria	25.9 kg

Vibrazione

Funzionamento a vuoto	2.5 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica	67 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	88 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	0.8 dB(A)

Contenuto della confezione

- Sacco raccoglierba
- Lama a falchetto
- Cuneo di sminuzzatura
- Chiave di sicurezza
- 2 batterie LiPOWER (18 V/5,2 Ah)
- Caricabatteria rapido ASC 145 Duo "AIR COOLED"