

MS 36-18 LTX BL 40 (601613850) Sega a catena a batteria

N. ordine 601613850
EAN 4061792204126



Immagine rappresentativa



- Potente motosega a batteria per tagli rapidi e omogenei in caso di abbattimento di alberi, taglio di rami, taglio a lunghezza e costruzione con il legno
- Potente motore Brushless che non necessita di manutenzione con trasmissione diretta per le massime autonomie della batteria e per un'alta velocità della catena fino a 22 m/s
- Lavoro flessibile grazie alla regolazione della velocità in continuo
- Catena quasi senza contraccolpi per tagli agevoli e sicuri con poche vibrazioni
- Massima protezione per l'operatore grazie all'arresto rapido della catena in caso di contraccolpi e di rilascio dell'interruttore
- Grande comodità di lavoro grazie all'impugnatura gommata, alla struttura compatta e al peso ridotto rispetto alle seghe a catena a benzina
- Semplice serraggio e sostituzione della catena per sega
- Serbatoio dell'olio semitrasparente con attacco rapido per il controllo e il rabbocco comodo dell'olio per la catena
- Robusta battuta in metallo per una conduzione ottimale e un taglio con poco sforzo
- Asta di abbattimento per una determinazione precisa della direzione di caduta
- Ecologica e silenziosa grazie al funzionamento a batteria, quindi impiegabile anche in aree sensibili ai rumori
- Compatibilità al 100% con la classe 18 volt: potente funzionamento a 36 volt con due batterie da 18 volt di Metabo
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dati tecnici

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Lunghezza del binario	40 cm
Lunghezza di taglio	36 cm
Velocità della catena max.	22 m/s
Profilo dente catena per sega	Squadra arrotondata / Profilo ribassato
Passo dentatura catena per sega	3/8" LP
Spessore della maglia motrice	1.1 mm
Numero maglie	56
Capienza serbatoio olio	200 ml
Peso senza batteria	3.2 kg
Peso con batteria	4.6 kg

Vibrazione

Funzionamento a vuoto	2.6 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²
Segatura tronchi di legno tenero	4.1 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica	86 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	103 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	2.2 dB(A)

Contenuto della confezione

- Binario per sega Oregon 40 cm
- Catena per sega Oregon 40 cm (3/8" LP / 1,1 mm)
- Protezione della catena per sega
- Chiave combinata
- senza batteria, senza caricabatteria