

## MT 18 LTX Compact (613021510) Multitool a batteria

N. ordine 613021510  
EAN 4007430277534



Immagine rappresentativa



- Multitool oscillante a batteria di elevate prestazioni, paragonabile a una macchina a cavo
- Indispensabile nella ristrutturazione di interni, per tagliare, levigare, raschiare e raspare i più svariati materiali
- Attacco dell'utensile per la massima compatibilità degli accessori con gli accessori OIS, Starlock ecc.
- Cambio rapido degli utensili Metabo Quick per sostituire gli accessori comodamente e in breve tempo
- Rapido avanzamento del lavoro grazie all'ampio angolo di oscillazione e all'elettronica VTC, velocità costante anche sotto carico
- Design slanciato e superficie antiscivolo Softgrip per un'ottimale maneggevolezza
- LED ultraluminoso per un'ottima visibilità sull'area di lavoro
- Possibilità di aspirazione grazie al collegamento a un aspiratore universale
- Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

### Dati tecnici

#### Dati tecnici

Tipo di batteria	LiPOWER
Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2 x 2 Ah
Numero di oscillazioni a vuoto	7000 - 18000 /min

Angolo di oscillazione a sinistra/destra	1.6 °
Attacco dell'utensile	Compatibile con OIS/Starlock
Piastra di levigatura, misura da angolo ad angolo	93 mm
Peso senza batteria	1.4 kg
Peso con batteria	1.8 kg

## Vibrazione

Levigatura superfici	7.5 m/s <sup>2</sup>
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Raschiatura	11.5 m/s <sup>2</sup>
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Segatura con lama ad immersione	13 m/s <sup>2</sup>
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Segatura con lama a segmenti	11.6 m/s <sup>2</sup>
Insicurezza di misurazione K	3 m/s <sup>2</sup>

## Emissione acustica

Livello di pressione acustica	77 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	88 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

## Contenuto della confezione

- Lama ad immersione 32 mm HCS (legno)
- Lama a segmenti 85 mm BiM (legno + metallo)
- Coltello raschiatore rigido 52 mm HCS
- Piastra di levigatura triangolare 93 mm con fissaggio autoaderente
- 5 fogli abrasivi autoaderenti 93 mm P 80
- 5 fogli abrasivi autoaderenti 93 mm P 120
- Adattatori aspiratore
- 2 batterie LiPOWER (18 V/2,0 Ah)
- Caricabatteria ASC 55 "AIR COOLED"
- metaBOX 145 L