

KHE 2445 (601709500) Martello combinato

N. ordine 601709500
EAN 4061792213166



Immagine rappresentativa



- Martello combinato con 3 funzioni: foratura a martello, foratura e scalpellatura
- Elettronica Vario (V) per lavorare con velocità adeguate ai materiali
- Frizione di sicurezza Metabo S-automatic: sganciamento meccanico della trasmissione al bloccarsi della punta per lavorare in tutta sicurezza
- Interruttore bloccabile per lavorare comodamente in caso di impiego prolungato

Dati tecnici

Dati tecnici

Energia max. del singolo colpo (EPTA)	2.4 J
Numero max. di percussioni	4800 /min
Potenza nominale assorbita	800 W
Ø foratura calcestruzzo con punte da martello	24 mm
Ø foratura muratura con corone	82 mm
Ø foratura acciaio	13 mm
Ø foratura legno tenero	30 mm
N. giri max. a vuoto	0 - 1500 /min
N. giri a carico nominale	1050 /min

Attacco dell'utensile	SDS-plus
Diametro del collare	43 mm
Peso senza cavo di alimentazione	2.8 kg
Lunghezza cavo	4 m

Vibrazione

Foratura a martello calcestruzzo	12.8 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²
Scalpellatura	11.1 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica	90 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	101 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

Contenuto della confezione

- Impugnatura supplementare gommata
- Asta di profondità
- Valigetta in plastica