

## PE 15-20 RT (615200000) Lucidatrice angolare

N. ordine 615200000  
EAN 4007430323026



Immagine rappresentativa



- Lucidatrice a coppia elevata per la microfinitura e lucidatura a specchio delle superfici verniciate
- Massima produttività grazie al prestante motore da 1500 Watt e al potente ingranaggio epicicloidale
- Elettronica a onda piena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rotella: per lavorare con velocità che rimangono costanti anche sotto carico e adeguate ai materiali
- Interruttore acceleratore con funzione di blocco per un'accelerazione controllata fino al numero di corse preselezionato
- Guida ottimale tramite cappa frontale in gomma e impugnatura slanciata per un lavoro poco affaticante
- Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
- Avviamento elettronico morbido per impedire lo scatto di avviamento
- Protezione antirivolo: impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente
- Spazzole autostaccanti per la protezione del motore

### Dati tecnici

#### Dati tecnici

Per platorelli fino a max.	180 mm
Potenza nominale assorbita	1500 W
Potenza resa	1000 W
N. giri max. a vuoto	300 - 1900 /min
N. giri a carico nominale	1720 /min

Coppia	18 Nm
Filettatura albero	M 14
Peso senza cavo di alimentazione	2.4 kg
Lunghezza cavo	4 m

### **Vibrazione**

Lucidatura	1.6 m/s <sup>2</sup>
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s <sup>2</sup>

### **Emissione acustica**

Livello di pressione acustica	79 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

## **Contenuto della confezione**

- Impugnatura supplementare
- (fornitura senza platorello autoaderente e spugna per lucidare)