

TKHS 315 C - 2,8 DNB (0103152100) Sega circolare da banco

N. ordine 0103152100

EAN 4003665404417



Immagine rappresentativa



- Protezione antiriavviamento: impedisce l''avviamento accidentale in seguito a un''interruzione di corrente
- Sega circolare da banco universale, versione base
- Ideale per tagliare legni squadrati, tavole, pannelli e materiali simili al legno in laboratorio o sul cantiere
- Silenzioso motore a induzione con freno motore e protezione contro i sovraccarichi – robusto ed esente da manutenzione
- Arresto universale con guida magnetica per tagli longitudinali e trasversali precisi
- Lama ad altezza regolabile in continuo
- Inclinazione della lama regolabile comodamente dal davanti
- Robusta struttura in lamiera d'acciaio, verniciata a polveri e piano tavolo zincato
- Prolunga richiudibile del piano tavolo
- Telaio e motore premontati
- Motore a corrente trifase a coppia elevata

Dati tecnici

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Dimensioni | 1650 x 650 x 1000 mm |
| Superficie di appoggio max. | 800 x 550 mm |
| Altezza di lavoro | 850 mm |

| | |
|--|-------------|
| Altezza di taglio | 0 - 85 mm |
| Altezza max. di taglio 90° / 45° | 85 / 60 mm |
| Larghezza di taglio max. sulla guida per tagli paralleli | 290 mm |
| Larghezza max. del materiale sulla guida per tagli trasversali e obliqui | 220 mm |
| N. giri max. a vuoto | 2990 /min |
| Velocità di taglio | 50 m/s |
| Lama | 315 x 30 mm |
| Inclinazione lama | 0 - 45 ° |
| Tensione di alimentazione | 380 - 415 V |
| Potenza nominale assorbita | 2800 W |
| Peso | 64 kg |

Emissione acustica

Livello di pressione acustica 98 dB(A)

Livello di potenza sonora (LwA) 112 dB(A)

Insicurezza di misurazione K 4 dB(A)

Contenuto della confezione

- Lama in metallo duro con dente alternato (24 denti)
- Carrello dotato di maniglie
- Guida d'arresto universale
- Prolunga piano tavolo (550 x 800 mm)
- Dispositivo di aspirazione trucioli
- Asta di avanzamento