

## DKS 10 Set (601560500) Seghetto per carrozzeria ad aria compressa

N. ordine 601560500

EAN 4007430245830



Immagine rappresentativa

- Ideale per il taglio di lamiere, plastica, alluminio, legno e fibre di vetro
- Poche vibrazioni per lavorare nel massimo comfort anche in caso di impiego continuato
- Corpo in lega di magnesio: particolarmente leggero e robusto
- Impugnatura gommata per un lavoro ergonomico e poco affaticante
- Lo scarico ottimale dell'aria attraverso l'impugnatura impedisce la formazione di vortici di polvere nell'area di lavoro
- Silenziosa uscita dell'aria per garantire un lavoro silenzioso
- Guida precisa della lama per un'elevata potenza di taglio e bordi netti
- Sbarretta di protezione regolabile: regolazione precisa della profondità di taglio
- La leva di sicurezza evita l'accensione accidentale della macchina

### Dati tecnici

#### Dati tecnici

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Pressione di lavoro               | 6.2 bar   |
| Consumo d'aria                    | 420 l/min |
| Spessore di taglio alluminio      | 4 mm      |
| Spessore di taglio acciaio        | 3 mm      |
| Lunghezza corsa                   | 10 mm     |
| Numero di corse a carico nominale | 9000 /min |

Peso

0.65 kg

## Vibrazione

Segatura metallo

4.1 m/s<sup>2</sup>

Insicurezza di misurazione K

0.9 m/s<sup>2</sup>

## Emissione acustica

Livello di pressione acustica

83 dB(A)

Livello di potenza sonora (LwA)

94 dB(A)

Insicurezza di misurazione K

3 dB(A)

## Contenuto della confezione

- Raccordo filettato EURO 1/4"
- Raccordo filettato ARO/Orion 1/4"
- Raccordo filettato ISO 1/4"
- 5 lame risp. (18 denti, 24 denti, 32 denti)
- Chiave esagonale
- Valigette in plastica
- Boccola tubo flessibile 10 mm e fascetta stringitubo sec. ISO 11148
- Flaconcino d'olio