

## Combo Set 2.4.4 18 V (685205500) Macchine a batteria nel kit

N. ordine 685205500  
EAN 4061792226210



Immagine rappresentativa

- Trapano-avvitatore a percussione a batteria SB 18: Trapano-avvitatore a percussione a batteria leggero dalla forma estremamente corta per impieghi versatili.
- Smerigliatrice angolare a batteria W 18 L 9-125: robusta smerigliatrice angolare a batteria con un potente motore a 4 poli e una forma affusolata per l'impiego universale
- Smerigliatrice angolare a batteria W 18 LTX 125 Quick: forma slanciata per un lavoro poco affaticante in spazi ristretti o sopra testa
- Motore robusto per un'elevata longevità
- Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
- Batterie con indicatore dell'autonomia residua
- Tecnologia Ultra-M per massime prestazioni, carica sicura, sfruttamento ottimale dell'energia ed elevata longevità
- 3 anni di garanzia sulle batterie grazie alla tecnologia Ultra-M

### Dati tecnici

#### KENNWERTE SB 18 (602245560) Trapano-avvitatore a percussione a batteria

Tipo di batteria	LiPOWER
Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2 x 2 Ah
Coppia max. (avvit. morbido)	24 Nm
Coppia max. (avvit. duro)	48 Nm

Coppia regolabile	0.5 - 4.5 Nm
Ø foratura muratura	10 mm
Ø foratura acciaio	10 mm
Ø foratura legno tenero	20 mm
N. giri max. a vuoto	0 - 450 / 0 - 1600 /min
Numero max. di percussioni	24000 /min
Apertura mandrino	1 - 10 mm
Peso senza batteria	0.92 kg
Peso con batteria	1.3 kg

### **VIBRATION SB 18 (602245560) Trapano-avvitatore a percussione a batteria**

Foratura metallo	2.5 m/s <sup>2</sup>
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Foratura a percussione calcestruzzo	23 m/s <sup>2</sup>
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s <sup>2</sup>

### **GERÄUSCHEMISSION SB 18 (602245560) Trapano-avvitatore a percussione a batteria**

Livello di pressione acustica	86 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	97 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

### **KENNWERTE W 18 L 9-125 (602247850) Smerigliatrice angolare e a batteria**

Tensione batteria	18 V
Ø mola	125 mm
Profondità di taglio max.	34 mm
N. giri max. a vuoto	8500 /min
Filettatura albero	M 14
Circonferenza impugnatura	191 mm
Peso senza batteria	1.6 kg
Peso con batteria	2.3 kg

## **VIBRATION W 18 L 9-125 (602247850) Smerigliatrice angolare e a batteria**

Levigatura superfici	5 m/s <sup>2</sup>
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Levigatura con foglio abrasivo	2.5 m/s <sup>2</sup>
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## **GERÄUSCHEMISSION W 18 L 9-125 (602247850) Smerigliatrice angolare e a batteria**

Livello di pressione acustica	86 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	97 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)