

Combo Set 6.1 (685211000) Macchine a batteria nel kit

N. ordine 685211000
EAN 4061792224605



Immagine rappresentativa

- Trapano-avvitatore a percussione a batteria SB 18 LTX Impuls: Robusto trapano-avvitatore a percussione a batteria con la massima potenza per le applicazioni più impegnative
- Avvitatore a massa battente a batteria SSW 18 LTX 300 BL: avvitatore a massa battente a batteria compatto impiegabile in modo versatile, con quadro esterno 1/2" e 300 Nm
- Martello combinato a batteria KH 18 LTX 24: Martello combinato con 3 funzioni: foratura a martello, foratura e scalpellatura
- Smerigliatrice angolare a batteria W 18 L 9-125 Quick: Robusta smerigliatrice angolare a batteria con un potente motore a 4 poli e una forma affusolata per l'impiego universale
- Sega diritta a batteria SSEP 18 LT: sega diritta a batteria universale con impugnatura Softgrip angolata per un elevato comfort di lavoro
- Torcia a batteria portatile ULA 14.4-18 LED: Potente torcia a LED per una luce di lavoro chiara e uniforme

Dati tecnici

KENNWERTE SB 18 LTX Impuls (602192890) Trapano-avvitatore a percussione a batteria

| | |
|------------------------------|-------------|
| Tensione batteria | 18 V |
| Coppia max. (avvit. morbido) | 55 Nm |
| Coppia con Impuls | 60 Nm |
| Coppia max. (avvit. duro) | 110 Nm |
| Coppia regolabile | 1.5 - 24 Nm |
| Ø foratura muratura | 16 mm |

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Ø foratura acciaio | 13 mm |
| Ø foratura legno tenero | 65 mm |
| N. giri max. a vuoto | 0 - 500 / 0 - 1700 /min |
| Numero max. di percussioni | 32300 /min |
| Apertura mandrino | 1.5 - 13 mm |
| Diametro del collare | 43 mm |
| Peso senza batteria | 1.8 kg |
| Peso con batteria | 2.2 kg |

VIBRATION SB 18 LTX Impuls (602192890) Trapano-avvitatore a percussione a batteria

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Foratura metallo | 2.5 m/s ² |
| Insicurezza di misurazione K | 1.5 m/s ² |
| Foratura a percussione calcestruzzo | 13 m/s ² |
| Insicurezza di misurazione K | 1.5 m/s ² |
| Avvitatura senza percussione | 2.5 m/s ² |
| Insicurezza di misurazione K | 1.5 m/s ² |

GERÄUSCHEMISSION SB 18 LTX Impuls (602192890) Trapano-avvitatore a percussione a batteria

| | |
|---------------------------------|----------|
| Livello di pressione acustica | 80 dB(A) |
| Livello di potenza sonora (LwA) | 91 dB(A) |
| Insicurezza di misurazione K | 3 dB(A) |

KENNWERTE ULA 14.4-18 LED (600368000) Torcia a batteria

| | |
|---------------------------|---|
| Tensione batteria | 14.4 - 18 V |
| Potenza luminosa max. | 280 lm |
| Autonomia max. per carica | 14,4 V / 2,0 Ah: 4,5 h / 14,4 V / 4,0 Ah: 9h / 18 V / 2,0 Ah: 6,4 h / 18 V / 4,0 Ah: 12,7h / 18 V / 5,2 Ah: 16,5h / 18 V / LiHD 3.1: 10 h / 18 V / LiHD 5.5: 17,6 h / 18 V / LiHD 6.2: 19,8 h |
| Peso senza batteria | 0.4 kg |
| Peso con batteria | 0.8 kg |

KENNWERTE SSW 18 LTX 300 BL (602395890) Avvitatore a massa battente a batteria

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Tensione batteria | 18 V |
| Dimensione vite max. | M18 |
| N°. giri a vuoto max. | 0 - 2650 /min |
| Numero max. di percussioni | 3750 /min |
| Coppia max. | 300 Nm |
| Coppia di allentamento max. | 480 Nm |
| Livelli di n°. giri /coppia | 12 |
| Attacco dell'utensile | Quadro esterno 1/2" (12,70 mm) |
| Peso senza batteria | 1.1 kg |
| Peso con batteria | 1.7 kg |

VIBRATION SSW 18 LTX 300 BL (602395890) Avvitatore a massa battente a batteria

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Avvitatura a percussione | 7 m/s ² |
| Insicurezza di misurazione K | 1.5 m/s ² |

GERÄUSCHEMISSION SSW 18 LTX 300 BL (602395890) Avvitatore a massa battente a batteria

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Livello di pressione acustica | 95 dB(A) |
| Livello di potenza sonora (LwA) | 106 dB(A) |
| Insicurezza di misurazione K | 3 dB(A) |

KENNWERTE W 18 L 9-125 Quick (602249850) Smerigliatrice angolare e a batteria

| | |
|---------------------------|-----------|
| Tensione batteria | 18 V |
| Ø mola | 125 mm |
| Profondità di taglio max. | 34 mm |
| N. giri max. a vuoto | 8500 /min |
| Filettatura albero | M 14 |
| Circonferenza impugnatura | 191 mm |
| Peso senza batteria | 1.6 kg |

| | |
|-------------------|--------|
| Peso con batteria | 2.3 kg |
|-------------------|--------|

VIBRATION W 18 L 9-125 Quick (602249850) Smerigliatrice angolare e a batteria

| | |
|----------------------|--------------------|
| Levigatura superfici | 5 m/s ² |
|----------------------|--------------------|

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Insicurezza di misurazione K | 1.5 m/s ² |
|------------------------------|----------------------|

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Levigatura con foglio abrasivo | 2.5 m/s ² |
|--------------------------------|----------------------|

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Insicurezza di misurazione K | 1.5 m/s ² |
|------------------------------|----------------------|

GERÄUSCHEMISSION W 18 L 9-125 Quick (602249850) Smerigliatrice angolare e a batteria

| | |
|-------------------------------|----------|
| Livello di pressione acustica | 86 dB(A) |
|-------------------------------|----------|

| | |
|---------------------------------|----------|
| Livello di potenza sonora (LwA) | 97 dB(A) |
|---------------------------------|----------|

| | |
|------------------------------|---------|
| Insicurezza di misurazione K | 3 dB(A) |
|------------------------------|---------|

KENNWERTE KH 18 LTX 24 (601712850) Martello combinato a batteria

| | |
|-------------------|------|
| Tensione batteria | 18 V |
|-------------------|------|

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Energia max. del singolo colpo (EPTA) | 2.1 J |
|---------------------------------------|-------|

| | |
|----------------------------|-----------|
| Numero max. di percussioni | 5200 /min |
|----------------------------|-----------|

| | |
|---|-------|
| Ø foratura calcestruzzo con punte da martello | 24 mm |
|---|-------|

| | |
|--------------------------------|-------|
| Ø foratura muratura con corone | 68 mm |
|--------------------------------|-------|

| | |
|--------------------|-------|
| Ø foratura acciaio | 13 mm |
|--------------------|-------|

| | |
|-------------------------|-------|
| Ø foratura legno tenero | 30 mm |
|-------------------------|-------|

| | |
|----------------------|---------------|
| N. giri max. a vuoto | 0 - 1400 /min |
|----------------------|---------------|

| | |
|-----------------------|----------|
| Attacco dell'utensile | SDS-plus |
|-----------------------|----------|

| | |
|---------------------|--------|
| Peso senza batteria | 2.6 kg |
|---------------------|--------|

VIBRATION KH 18 LTX 24 (601712850) Martello combinato a batteria

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Foratura a martello calcestruzzo | 11.5 m/s ² |
|----------------------------------|-----------------------|

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Insicurezza di misurazione K | 1.5 m/s ² |
|------------------------------|----------------------|

| | |
|---------------|----------------------|
| Scalpellatura | 7.8 m/s ² |
|---------------|----------------------|

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Insicurezza di misurazione K | 1.5 m/s ² |
|------------------------------|----------------------|

GERÄUSCHEMISSION KH 18 LTX 24 (601712850) Martello combinato a batteria

| | |
|-------------------------------|----------|
| Livello di pressione acustica | 91 dB(A) |
|-------------------------------|----------|

| | |
|---------------------------------|----------|
| Livello di potenza sonora (LwA) | 98 dB(A) |
|---------------------------------|----------|

| | |
|------------------------------|---------|
| Insicurezza di misurazione K | 3 dB(A) |
|------------------------------|---------|

KENNWERTE SSEP 18 LT (601616850) Sega diritta a batteria

| | |
|-------------------|------|
| Tensione batteria | 18 V |
|-------------------|------|

| | |
|-------------------------|---------------|
| Numero di corse a vuoto | 0 - 3000 /min |
|-------------------------|---------------|

| | |
|------------|-------|
| Corsa lama | 32 mm |
|------------|-------|

| | |
|---------------------|--------|
| Peso senza batteria | 2.9 kg |
|---------------------|--------|

VIBRATION SSEP 18 LT (601616850) Sega diritta a batteria

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Segatura truciolato | 7.46 m/s ² |
|---------------------|-----------------------|

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Insicurezza di misurazione K | 1.5 m/s ² |
|------------------------------|----------------------|

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Taglio travi di legno | 8.22 m/s ² |
|-----------------------|-----------------------|

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Insicurezza di misurazione K | 1.5 m/s ² |
|------------------------------|----------------------|

GERÄUSCHEMISSION SSEP 18 LT (601616850) Sega diritta a batteria

| | |
|------------------------------|---------|
| Insicurezza di misurazione K | 5 dB(A) |
|------------------------------|---------|