

Combo Set 3.1 (685212000) Macchine a batteria nel kit

N. ordine 685212000
EAN 4061792224650



Immagine rappresentativa

- Trapano-avvitatore a percussione a batteria SB 18 LT BL: trapano-avvitatore a percussione a batteria senza carboncini con la potenza ottimale per applicazioni impegnative.
- Smerigliatrice angolare a batteria W 18 L 9-125 Quick: robusta smerigliatrice angolare a batteria con un potente motore e una forma affusolata per l'impiego universale.
- Martello combinato a batteria KH 18 LTX 24: martello combinato con 3 funzioni: foratura a martello, foratura e scalpellatura.

Dati tecnici

KENNWERTE SB 18 LT BL (602316890) Trapano-avvitatore a percussione a batteria

Tensione batteria	18 V
Coppia max. (avvit. morbido)	34 Nm
Coppia max. (avvit. duro)	75 Nm
Coppia regolabile	0.7 - 8 Nm
Ø foratura muratura	13 mm
Ø foratura acciaio	13 mm
Ø foratura legno tenero	38 mm
N. giri max. a vuoto	0 - 600 / 0 - 2100 /min
Numero max. di percussioni	31950 /min

Apertura mandrino	1.5 - 13 mm
-------------------	-------------

Peso senza batteria	1.2 kg
---------------------	--------

Peso con batteria	1.6 kg
-------------------	--------

VIBRATION SB 18 LT BL (602316890) Trapano-avvitatore a percussione a batteria

Foratura metallo	2.9 m/s ²
------------------	----------------------

Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²
------------------------------	----------------------

Foratura a percussione calcestruzzo	17.3 m/s ²
-------------------------------------	-----------------------

Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²
------------------------------	----------------------

GERÄUSCHEMISSION SB 18 LT BL (602316890) Trapano-avvitatore a percussione a batteria

Livello di pressione acustica	91 dB(A)
-------------------------------	----------

Livello di potenza sonora (LwA)	102 dB(A)
---------------------------------	-----------

Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)
------------------------------	---------

KENNWERTE W 18 L 9-125 Quick (602249850) Smerigliatrice angolare e a batteria

Tensione batteria	18 V
-------------------	------

Ø mola	125 mm
--------	--------

Profondità di taglio max.	34 mm
---------------------------	-------

N. giri max. a vuoto	8500 /min
----------------------	-----------

Filettatura albero	M 14
--------------------	------

Circonferenza impugnatura	191 mm
---------------------------	--------

Peso senza batteria	1.6 kg
---------------------	--------

Peso con batteria	2.3 kg
-------------------	--------

VIBRATION W 18 L 9-125 Quick (602249850) Smerigliatrice angolare e a batteria

Levigatura superfici	5 m/s ²
----------------------	--------------------

Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²
------------------------------	----------------------

Levigatura con foglio abrasivo	2.5 m/s ²
--------------------------------	----------------------

Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²
------------------------------	----------------------

GERÄUSCHEMISSION W 18 L 9-125 Quick (602249850) Smerigliatrice angolare e a batteria

Livello di pressione acustica	86 dB(A)
-------------------------------	----------

Livello di potenza sonora (LwA)	97 dB(A)
---------------------------------	----------

Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)
------------------------------	---------

KENNWERTE KH 18 LTX 24 (601712850) Martello combinato a batteria

Tensione batteria	18 V
-------------------	------

Energia max. del singolo colpo (EPTA)	2.1 J
---------------------------------------	-------

Numero max. di percussioni	5200 /min
----------------------------	-----------

Ø foratura calcestruzzo con punte da martello	24 mm
---	-------

Ø foratura muratura con corone	68 mm
--------------------------------	-------

Ø foratura acciaio	13 mm
--------------------	-------

Ø foratura legno tenero	30 mm
-------------------------	-------

N. giri max. a vuoto	0 - 1400 /min
----------------------	---------------

Attacco dell'utensile	SDS-plus
-----------------------	----------

Peso senza batteria	2.6 kg
---------------------	--------

VIBRATION KH 18 LTX 24 (601712850) Martello combinato a batteria

Foratura a martello calcestruzzo	11.5 m/s ²
----------------------------------	-----------------------

Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²
------------------------------	----------------------

Scalpellatura	7.8 m/s ²
---------------	----------------------

Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²
------------------------------	----------------------

GERÄUSCHEMISSION KH 18 LTX 24 (601712850) Martello combinato a batteria

Livello di pressione acustica	91 dB(A)
-------------------------------	----------

Livello di potenza sonora (LwA)	98 dB(A)
---------------------------------	----------

Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)
------------------------------	---------