

Combo Set 5.2 (685213000) Macchine a batteria nel kit

N. ordine 685213000

EAN 4061792224667



Immagine rappresentativa

- Trapano-avvitatore a batteria BS 18 LTX BL I: Trapano-avvitatore senza carboncini con la massima potenza per le applicazioni più impegnative
- Avvitatore a massa battente a batteria SSW 18 LTX 300 BL: avvitatore a massa battente a batteria senza carboncini compatto impiegabile in modo versatile, con quadro esterno 1/2" e 300 Nm
- Smerigliatrice angolare a batteria W 18 L 9-125 Quick: Robusta smerigliatrice angolare a batteria con un potente motore a 4 poli e una forma affusolata per l'impiego universale
- Martello combinato a batteria KH 18 LTX 24: martello combinato con 3 funzioni: foratura a martello, foratura e scalpellatura
- Radio da cantiere a batteria R 12-18 DAB+; BT: Radio da cantiere robusta con ricezione digitale DAB+, massima qualità del suono e numerose funzioni aggiuntive

Dati tecnici

KENNWERTE SSW 18 LTX 300 BL (602395890) Avvitatore a massa battente a batteria

Tensione batteria	18 V
Dimensione vite max.	M18
N°. giri a vuoto max.	0 - 2650 /min
Numero max. di percussioni	3750 /min
Coppia max.	300 Nm
Coppia di allentamento max.	480 Nm
Livelli di n°. giri /coppia	12

Attacco dell'utensile	Quadro esterno 1/2" (12,70 mm)
Peso senza batteria	1.1 kg
Peso con batteria	1.7 kg

VIBRATION SSW 18 LTX 300 BL (602395890) Avvitatore a massa battente a batteria

Avvitatura a percussione	7 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²

GERÄUSCHEMISSION SSW 18 LTX 300 BL (602395890) Avvitatore a massa battente a batteria

Livello di pressione acustica	95 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	106 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

KENNWERTE R 12-18 DAB+ BT (600778850) Radio da cantiere a batteria

Tensione batteria	12 - 18 V
Radiofrequenza AM	522 - 1620 kHz
Radiofrequenza FM	87.5 - 108 MHz
Peso senza batteria	1.9 kg
Peso con batteria	2.1 kg
Autonomia max. per carica	18 V / LiHD 8,0 Ah: 32 h

KENNWERTE BS 18 LTX BL I (602358850) Trapano-avvitatore a batteria

Tensione batteria	18 V
Coppia max. (avvit. morbido)	65 Nm
Coppia con Impuls	65 Nm
Coppia max. (avvit. duro)	130 Nm
Coppia regolabile	1 - 20 Nm
Ø foratura acciaio	13 mm
Ø foratura legno tenero	68 mm

N°. giri a vuoto	0 - 550 / 0 - 2000 /min
Apertura mandrino	1.5 - 13 mm
Diametro del collare	43 mm
Peso senza batteria	1.7 kg
Peso con batteria	2.2 kg

VIBRATION BS 18 LTX BL I (602358850) Trapano-avvitatore a batteria

Foratura metallo	2.2 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²

GERÄUSCHEMISSION BS 18 LTX BL I (602358850) Trapano-avvitatore a batteria

Livello di pressione acustica	76 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	87 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

KENNWERTE W 18 L 9-125 Quick (602249850) Smerigliatrice angolare e a batteria

Tensione batteria	18 V
Ø mola	125 mm
Profondità di taglio max.	34 mm
N. giri max. a vuoto	8500 /min
Filettatura albero	M 14
Circonferenza impugnatura	191 mm
Peso senza batteria	1.6 kg
Peso con batteria	2.3 kg

VIBRATION W 18 L 9-125 Quick (602249850) Smerigliatrice angolare e a batteria

Levigatura superfici	5 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²
Levigatura con foglio abrasivo	2.5 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²

GERÄUSCHEMISSION W 18 L 9-125 Quick (602249850) Smerigliatrice angolare e a batteria

Livello di pressione acustica	86 dB(A)
-------------------------------	----------

Livello di potenza sonora (LwA)	97 dB(A)
---------------------------------	----------

Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)
------------------------------	---------

KENNWERTE KH 18 LTX 24 (601712850) Martello combinato a batteria

Tensione batteria	18 V
-------------------	------

Energia max. del singolo colpo (EPTA)	2.1 J
---------------------------------------	-------

Numero max. di percussioni	5200 /min
----------------------------	-----------

Ø foratura calcestruzzo con punte da martello	24 mm
---	-------

Ø foratura muratura con corone	68 mm
--------------------------------	-------

Ø foratura acciaio	13 mm
--------------------	-------

Ø foratura legno tenero	30 mm
-------------------------	-------

N. giri max. a vuoto	0 - 1400 /min
----------------------	---------------

Attacco dell'utensile	SDS-plus
-----------------------	----------

Peso senza batteria	2.6 kg
---------------------	--------

VIBRATION KH 18 LTX 24 (601712850) Martello combinato a batteria

Foratura a martello calcestruzzo	11.5 m/s ²
----------------------------------	-----------------------

Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²
------------------------------	----------------------

Scalpellatura	7.8 m/s ²
---------------	----------------------

Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²
------------------------------	----------------------

GERÄUSCHEMISSION KH 18 LTX 24 (601712850) Martello combinato a batteria

Livello di pressione acustica	91 dB(A)
-------------------------------	----------

Livello di potenza sonora (LwA)	98 dB(A)
---------------------------------	----------

Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)
------------------------------	---------