

## Combo Set 2.3.2 18 V (685216500) Macchine a batteria nel kit

N. ordine 685216500  
EAN 4061792225640



Immagine rappresentativa

- Trapano-avvitatore a batteria BS 18: trapano-avvitatore leggero e compatto dalla forma particolarmente corta per impieghi versatili
- Martello combinato a batteria KH 18 LTX 24: martello combinato con 3 funzioni: foratura a martello, foratura e scalpellatura
- Martello combinato a batteria KHA 18 LTX: dispositivo di arresto percussioni per forare senza percussione e per avvitare
- Dispositivo roto-stop per la scalpellatura
- Frizione di sicurezza Metabo S-automatic: sganciamento meccanico della trasmissione al bloccarsi della punta per lavorare in tutta sicurezza
- Batterie con indicatore dell'&#039;autonomia residua
- Tecnologia Ultra-M per massime prestazioni, carica sicura, sfruttamento ottimale dell'&#039;energia ed elevata longevità
- 3 anni di garanzia sulle batterie grazie alla tecnologia Ultra-M

### Dati tecnici

#### KENNWERTE BS 18 (602207560) Trapano-avvitatore a batteria

Tipo di batteria	LiPOWER
Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2 x 2 Ah
Coppia max. (avvit. morbido)	24 Nm
Coppia max. (avvit. duro)	48 Nm

Coppia regolabile	0.5 - 4.5 Nm
Ø foratura acciaio	10 mm
Ø foratura legno tenero	20 mm
N°. giri a vuoto	0 - 450 / 0 - 1600 /min
Apertura mandrino	1 - 10 mm
Peso senza batteria	0.92 kg
Peso con batteria	1.3 kg

### **GERÄUSCHEMISSION BS 18 (602207560) Trapano-avvitatore a batteria**

Livello di pressione acustica	70 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	81 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

### **KENNWERTE KH 18 LTX 24 (601712850) Martello combinato a batteria**

Tensione batteria	18 V
Energia max. del singolo colpo (EPTA)	2.1 J
Numero max. di percussioni	5200 /min
Ø foratura calcestruzzo con punte da martello	24 mm
Ø foratura muratura con corone	68 mm
Ø foratura acciaio	13 mm
Ø foratura legno tenero	30 mm
N. giri max. a vuoto	0 - 1400 /min
Attacco dell'utensile	SDS-plus
Peso senza batteria	2.6 kg

### **VIBRATION KH 18 LTX 24 (601712850) Martello combinato a batteria**

Foratura a martello calcestruzzo	11.5 m/s <sup>2</sup>
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Scalpellatura	7.8 m/s <sup>2</sup>
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## GERÄUSCHEMISSION KH 18 LTX 24 (601712850) Martello combinato a batteria

Livello di pressione acustica 91 dB(A)

Livello di potenza sonora (LwA) 98 dB(A)

Insicurezza di misurazione K 3 dB(A)