

Combo Set 2.3.6 18 V (685218800) Macchine a batteria nel kit

N. ordine 685218800
EAN 4061792226258



Immagine rappresentativa

- Trapano-avvitatore a batteria BS 18 LT BL: trapano-avvitatore senza carboncini, di forma compatta, per lavori universali e impegnativi
- Martello combinato a batteria KH 18 LTX BL 24: Martello perforatore a batteria molto leggero e compatto con motore Brushless per forature poco affaticanti in qualsiasi posizione di lavoro
- Massima resa di foratura, efficienza e longevità grazie alla tecnologia Brushless e al meccanismo di percussione ad alto rendimento
- Batteria LiHD per prestazioni estreme e autonomia estremamente lunga con il minimo sviluppo di calore
- Tecnologia brevettata AIR COOLED per brevi tempi di ricarica e grande longevità
- Tecnologia Ultra-M Metabo: gestione intelligente delle batterie per una grande longevità con 3 anni di garanzia

Dati tecnici

KENNWERTE BS 18 LT BL (602325890) Trapano-avvitatore a batteria

Tensione batteria	18 V
Coppia max. (avvit. morbido)	34 Nm
Coppia max. (avvit. duro)	75 Nm
Coppia regolabile	0.7 - 8 Nm
Ø foratura acciaio	13 mm
Ø foratura legno tenero	38 mm

N°. giri a vuoto	0 - 600 / 0 - 2100 /min
------------------	-------------------------

Apertura mandrino	1.5 - 13 mm
-------------------	-------------

Peso senza batteria	1.2 kg
---------------------	--------

Peso con batteria	1.6 kg
-------------------	--------

VIBRATION BS 18 LT BL (602325890) Trapano-avvitatore a batteria

Foratura metallo	2.4 m/s ²
------------------	----------------------

Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²
------------------------------	----------------------

GERÄUSCHEMISSION BS 18 LT BL (602325890) Trapano-avvitatore a batteria

Livello di pressione acustica	77 dB(A)
-------------------------------	----------

Livello di potenza sonora (LwA)	88 dB(A)
---------------------------------	----------

Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)
------------------------------	---------

KENNWERTE KH 18 LTX BL 24 (601713850) Martello combinato a batteria

Tensione batteria	18 V
-------------------	------

Energia max. del singolo colpo (EPTA)	2.2 J
---------------------------------------	-------

Numero max. di percussioni	4750 /min
----------------------------	-----------

Ø foratura calcestruzzo con punte da martello	24 mm
---	-------

Ø foratura muratura con corone	82 mm
--------------------------------	-------

Ø foratura acciaio	13 mm
--------------------	-------

Ø foratura legno tenero	30 mm
-------------------------	-------

N. giri max. a vuoto	0 - 1280 /min
----------------------	---------------

Attacco dell'utensile	SDS-plus
-----------------------	----------

Peso senza batteria	2.7 kg
---------------------	--------

VIBRATION KH 18 LTX BL 24 (601713850) Martello combinato a batteria

Foratura a martello calcestruzzo	13.6 m/s ²
----------------------------------	-----------------------

Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²
------------------------------	----------------------

Scalpellatura	9.2 m/s ²
---------------	----------------------

Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²
------------------------------	----------------------

GERÄUSCHEMISSION KH 18 LTX BL 24 (601713850) Martello combinato a batteria

Livello di pressione acustica	90 dB(A)
-------------------------------	----------

Livello di potenza sonora (LwA)	101 dB(A)
---------------------------------	-----------

Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)
------------------------------	---------