

Combo Set 2.4.8 18 V (685219650) Macchine a batteria nel kit

N. ordine 685219650

EAN 4061792226265



Immagine rappresentativa

- Trapano-avvitatore a batteria BS 18 LT BL: trapano-avvitatore senza carboncini, di forma compatta, per lavori universali e impegnativi
- Martello combinato a batteria KH 18 LTX BL 24 Quick: Martello perforatore a batteria molto leggero e compatto con motore Brushless per forature poco affaticanti in qualsiasi posizione di lavoro
- Massima resa di foratura, efficienza e longevità grazie alla tecnologia Brushless e al meccanismo di percussione ad alto rendimento
- Batteria LiHD per prestazioni estreme e autonomia estremamente lunga con il minimo sviluppo di calore
- Tecnologia brevettata AIR COOLED per brevi tempi di ricarica e grande longevità
- Tecnologia Ultra-M Metabo: gestione intelligente delle batterie per una grande longevità con 3 anni di garanzia

Dati tecnici

KENNWERTE BS 18 LT BL (602325890) Trapano-avvitatore a batteria

Tensione batteria	18 V
Coppia max. (avvit. morbido)	34 Nm
Coppia max. (avvit. duro)	75 Nm
Coppia regolabile	0.7 - 8 Nm
Ø foratura acciaio	13 mm
Ø foratura legno tenero	38 mm

N°. giri a vuoto 0 - 600 / 0 - 2100 /min

Apertura mandrino 1.5 - 13 mm

Peso senza batteria 1.2 kg

Peso con batteria 1.6 kg

VIBRATION BS 18 LT BL (602325890) Trapano-avvitatore a batteria

Foratura metallo 2.4 m/s²

Insicurezza di misurazione K 1.5 m/s²

GERÄUSCHEMISSION BS 18 LT BL (602325890) Trapano-avvitatore a batteria

Livello di pressione acustica 77 dB(A)

Livello di potenza sonora (LwA) 88 dB(A)

Insicurezza di misurazione K 3 dB(A)

KENNWERTE KH 18 LTX BL 24 Q (601714850) Martello combinato a batteria

Tensione batteria 18 V

Energia max. del singolo colpo (EPTA) 2.2 J

Numero max. di percussioni 4750 /min

Ø foratura calcestruzzo con punte da martello 24 mm

Ø foratura muratura con corone 82 mm

Ø foratura acciaio 13 mm

Ø foratura legno tenero 30 mm

N. giri max. a vuoto 0 - 1280 /min

Attacco dell'utensile SDS-plus

Peso senza batteria 3 kg

VIBRATION KH 18 LTX BL 24 Q (601714850) Martello combinato a batteria

Foratura a martello calcestruzzo 13.4 m/s²

Insicurezza di misurazione K 1.5 m/s²

Scalpellatura 9.1 m/s²

Insicurezza di misurazione K

1.5 m/s²

GERÄUSCHEMISSION KH 18 LTX BL 24 Q (601714850) Martello combinato a batteria

Livello di pressione acustica

90 dB(A)

Livello di potenza sonora (LwA)

101 dB(A)

Insicurezza di misurazione K

3 dB(A)