

KGSV 254 MC (615254000) Troncatrice

N. ordine 615254000
EAN 4061792268272



Immagine rappresentativa



- Troncatrice versatile con dotazione massima: n. giri variabile, funzione di trazione compatta, inclinazione della testa della sega su entrambi i lati e molto altro
- Precision Cut Line (PCL): linea di taglio ombreggiata precisa senza aggiustamento grazie al LED posizionato in modo intelligente
- Funzione di trazione dalla struttura compatta non ingombrante dietro alla sega
- Massima flessibilità durante il taglio grazie al piano girevole su entrambi i lati e alla testa inclinabile su entrambi i lati
- N. giri variabile per un'ampia gamma d'impiego, ad es. per tagliare profili in alluminio e materie plastiche
- Aspirazione trucioli efficace grazie all'imbuto convogliatore integrato
- Avviamento morbido per aumentare la longevità del motore e della trasmissione
- Regolazione rapida e precisa degli angoli più comuni tramite i punti a scatto
- Prolunghe laterali piano tavolo estraibili, rimovibili per spessorare i pezzi di lavorazione estremamente lunghi
- Morsetto rapido per fissare il pezzo di lavorazione in modo sicuro dall'alto o dal davanti
- Arresto di profondità per facilitare l'esecuzione di scanalature

Dati tecnici

Dati tecnici

Dimensioni	725 x 490 x 595 mm
Superficie di appoggio	345 x 760 mm
Larghezza di taglio max. 90°/45°	305 / 215 mm

Profondità di taglio max. 90°/45°	92 / 48 mm
Capacità di taglio 90°/90°	305 x 92 mm
Capacità di taglio 45°/45°	215 x 48 mm
Regolazione piano girevole sinistra/destra	50 / 50 °
Inclinazione lama a sinistra/destra	47 / 47 °
Lama	254 x 30 mm
Potenza nominale assorbita S1 100%	1450 W
Potenza nominale assorbita S6 20%	1800 W
N. giri max. a vuoto	1900 - 4500 /min
N. giri a carico nominale	3400 /min
Velocità di taglio	25 - 60 m/s
Peso	18.4 kg
Lunghezza cavo	2 m

Emissione acustica

Livello di pressione acustica	90 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	103 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

Contenuto della confezione

- Lama in metallo duro (60 denti)
- 2 prolunghe laterali del piano tavolo
- Guida per tagli su misura
- Morsetto
- Attrezzo per cambio lama
- Avvolgicavo
- Sacco di raccolta trucioli