

KH 5-40 (600763520) Martello combinato

N. ordine 600763520
EAN 4007430331847



Immagine rappresentativa



- Martello combinato con 2 funzioni: foratura a martello e scalpellatura
- Frizione di sicurezza Metabo S-automatic: sganciamento meccanico della trasmissione al bloccarsi della punta per lavorare in tutta sicurezza
- Robusta testata ingranaggi in alluminio pressofuso per un'ottima dissipazione del calore ed elevata longevità

Dati tecnici

Dati tecnici

Energia max. del singolo colpo (EPTA)	7.1 J
Numero max. di percussioni	2800 /min
Potenza nominale assorbita	1100 W
Ø foratura calcestruzzo con punte da martello	40 mm
Ø foratura muratura con corone	105 mm
N. giri max. a vuoto	620 /min
Attacco dell'utensile	SDS-max
Diametro del collare	61 mm
Peso senza cavo di alimentazione	7.1 kg

Lunghezza cavo	4 m
----------------	-----

Vibrazione

Foratura a martello calcestruzzo	16.5 m/s ²
----------------------------------	-----------------------

Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²
------------------------------	----------------------

Scalpellatura	13.3 m/s ²
---------------	-----------------------

Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²
------------------------------	----------------------

Emissione acustica

Livello di pressione acustica	95 dB(A)
-------------------------------	----------

Livello di potenza sonora (LwA)	106 dB(A)
---------------------------------	-----------

Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)
------------------------------	---------

Contenuto della confezione

- Impugnatura supplementare gommata
- Asta di profondità
- Mezzo di lubrificazione per attacco utensile
- Valigetta in plastica